SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.



Science. Applied to Life.™

Korean-KR

마지막 개정 날짜: 1월, 2024

대체: June, 2024

기술 데이터 시트

3M™ UV Resistant Green Masking Tape

추가 정보

제품 설명

3M™ UV 저항성 녹색 마스킹 테이프는 최대 14일 동안 UV 저항이 필요할 때 마스킹하는 데 사용됩니다.

제품 기능

- 고무 접착제는 다양한 표면에 접착되는 뛰어난 순간 접착력을 제공합니다.
- 실외 노출 후에도 최대 14일 동안 가장자리 잔여물이 거의 또는 전혀 없이 대부분의 표면에서 깨끗하게 제거됩니다.
- 매끄럽고 순응적인 크레이프지 뒷면은 다루기 쉽고, 부착 및 찢어짐 없이 제거하기 쉽습니다.
- 제품의 백킹은 UV 저항성을 제공하여 최대 14일 동안 실외 사용이 가능합니다.
- 우수한 페인트 라인과 페인트 흐름에 대한 우수한 저항력을 제공합니다.
- 풀기 쉽고 적용하기 쉽습니다.

기술 정보 참고 사항

다음 기술 정보 및 데이터는 대표적이거나 전형적인 것으로 간주되어야하며 사양 목적으로 사용해서는 안됩니다.

일반적인 물리적 특성

특성	테스트 방법	가치
접착제 유형		고무
기재		자외선 방지 크레이프지
총 테이프 두께	ASTM D3652	0.12 mm

일반적인 성능 특성

특성	테스트 방법	온도	가치
180° 박리점착력	ASTM D3330	22 °C	2.8 N/cm [1]
파괴시 연신율	ASTM D3759		15 %
인	ASTM D3759		33 N/cm
단기 온도 저항			79 °C [2]

[1] 12inch/min(300mm/min)

[2] 단기(분, 시간)

취급/사용 정보

적용 사례

- 실내 및 실외 적용을 위한 페인트 마스킹
- 실외 풍화 작용이 발생할 때 고정 또는 보호
- 페인팅 및 공사 중 다양한 품목 보호
- 임시 실외 표지판 고정
- 14일을 초과하지 않는 기간 동안 일반적인 조건에서 야외 사용.

보관 및 저장 수명

직사광선을 피하고 16°~27°C(60°~80°F), 상대습도 40~60%의 정상 조건에서 원래 포장에 넣어 보관하세요. 최상의 성능을 위해서는 제조일로부터 12개월 이내에 본 제품을 사용하십시오.

사용 가능 규격

특성	가치
표준 롤 길이	55 m [1]

[1] 미터법 너비로 제공됩니다(예: 24mm는 1인치에 해당).

ISO 성명서

본 제품은 ISO 9001 규격에 등록된 3M 품질 시스템에 따라 제조되었습니다.

서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 한국쓰리엠_x000D_
3M™ Industrial Adhesives and Tapes Division