SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2016,3M Company.
판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	05-6374-2	**버전 번호**	1.01
발행일:	2016/10/17	**대체일:**	2014/03/02

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명
3303P 3M™ ESPE™ VITREMER GLASS IONOMER PRIMER.

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용
치과제품, Primer

사용 제한
치과 전문가용

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
인화성 액체: 구분 2.
급성독성(경구): 구분 4.
피부 과민성 : 구분 1.
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 구분 3.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어
위험!

그림문자
인화성 | 감탄 부호

그림문자



유해▪위험문구

H225	고인화성 액체 및 증기
H302	삼키면 유해함
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H336	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치 문구
예방:

P210	열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연.
P240	용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
P242	스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
P243	정전기 방지 조치를 취하시오.
P233	용기를 단단히 밀폐하시오.
P241	폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오.
P261	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280B	(보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하시오.
P280E	보호장갑을 착용하시오.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

대응:

P304 + P340	흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세를 유지하시오.
P303 + P361 + P353	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
P302 + P352	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P333 + P313	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P330	입을 씻어내시오.
P301 + P312	삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P321	처치를 하시오.(제품의 경고표지에 있는 의학적 조치에 대한 사항을 의사에게 보이시오).
P312	불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P370 + P378G	화재의 경우: 불을 끄기 위해 건조 화학물질이나 이산화탄소 같은 인화성 액체에 적합한 소화제를 사용할 것

저장:

P403 + P233	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P403 + P235	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기:

P501	지방/지역/국가/국제 규제에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성
알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	HEMA	868-77-9	45 - 55
ETHYL ALCOHOL	ALCOHOL	64-17-5	35 - 45
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	자료 없음	25948-33-8	10 - 15
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	자료 없음	58109-40-3	< 1

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :
대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

피부에 접촉했을 때 :
비누와 물로 즉각 세척하시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으시오.

흡입했을 때 :
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
화재의 경우: 불을 끄기 위해 건조 화학물질이나 이산화탄소 같은 인화성 액체에 적합한 소화제를 사용할 것

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
밀폐된 용기가 화재에 의해 열에 노출되면 압력을 만들고 폭발할 수 있음.

위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
일산화 탄소	연소중
이산화 탄소	연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
물은 화재 진화시 효과적이지 못하지만, 화재에 노출된 용기와 용기의 표면을 차게 하여 폭발적인 파열을 방지하는 데 사용될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
대피할 것. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 신선한 공기로 환기하시오. 경고! 모터가 점화원이 될 수 있으며, 누출지역에서 가연성 가스 혹은 증기와 반응할 경우 화재 또는 폭발 할 수 있음. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법
유출된 부분을 알콜과 아세톤과 같이 물에 용해될 수 있는 용매에 사용하도록 디자인 된 소화기능의 폼(Foam)으로 덮으시오. 적절한 수성 필름 형태의 폼 (Aqueous film forming foam)을 권장함. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하여 잔류물을 가능한 많이 수거하시오. 적합한 기관에 의해 운송이 승인된 금속 용기에 싣을 것. 세제와 물로 잔여물을 처리하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령
가능하면 접촉하지 말 것. 만약 피부 접촉이 발생한다면, 비누와 물로 피부를 씻을 것. 아크릴산은 일반적으로 사용하는 장갑을 스며들 수 있음. 제품이 장갑에 닿았다면, 장갑을 제거하고 버릴 것. 그리고 즉시 비누와 물로 손을 씻은후 장갑을 다시 착용할 것. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)
환기가 잘되는 곳에 보관. 용기를 단단히 밀폐하시오. 열로부터 멀리 보관할 것. 산성류와 분리 보관할 것 강염기로부터 멀리 보관할 것. 산화제로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계
3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	ACGIH	STEL:1000 ppm	A3: Confirmed animal carcin.
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	한국OELs	TWA(8 hours):1900 mg/m3(1000 ppm)	

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리
통풍이 잘되는 장소에서 사용하시오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
측면 실드가 있는 보안경

손 보호
피부 보호에 대한 추가 정보는 섹션 7.1을 보시오.

신체 보호
해당없음

호흡기보호:
해당없음

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	액체
특정 물리적 형태:	액체
성상/냄새	x
냄새 역치	*자료 없음.*
pH	2.9 - 4
녹는 점/어는 점	*해당없음.*
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	>=67 도

인화점:	16.7 도 [*테스트 방법:*닫힌 컵]
증발 속도	*자료 없음.*
인화성 (고체, 기체)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	*자료 없음.*
인화 또는 폭발 범위(상한)	*자료 없음.*
증기압	<=186,140.2 Pa [@ 55 도]
증기 밀도	*자료 없음.*
비중(밀도)	*자료 없음.*
상대 밀도	1.03 [*Ref Std:*WATER=1]
용해도:	중간의
용해도-non-water	*자료 없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*자료 없음.*
자연발화 온도	*자료 없음.*
분해 온도	*자료 없음.*
점도:	9 - 13 mm2/sec
분자량	*자료 없음.*
퍼센트 휘발성	*자료 없음.*

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성
안정함

10.3 유해 반응의 가능성
위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건
열
스파크 또는 화염

10.5 피해야 할 물질
강산
강염기
강산화제

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	**조건**
알려지지 않음	

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성

성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :
제품을 사용하는 동안 피부와의 접촉 시 심각한 자극은 예상되지 않음. 알레르기성 피부 반응: 발적, 팽윤, 수포 및 가려움증이 나타날 수 있음.

눈에 들어갔을 때 :
중간 정도의 눈 자극: 발적, 팽윤, 통증, 눈물, 시야가 흐려지는 증상이 나타날 수 있음.

섭취:
삼키면 유해함 위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

추가적 건강 영향

1회 노출의 표적장기 영향
중추신경계 억제: 두통, 현기증, 졸음, 근육불협응, 구역질, 반응시간 둔화, 어눌한 말씨, 어지러움, 그리고 의식불명의 증상을 일으킬 수 있음.

추가 정보:
이 제품은 에탄올을 포함하고 있다. 알코올성 음료나 에탄올은 인간에 발암성이라고 국제 암연구기관에서 분류되어졌다. 발달성 독성과 간독성을 가진 알코올성 음료의 소비에 관련된 데이터도 있다. 이 제품의 예상 사용 동안 에탄올 노출은 암, 발달 독성, 간독성을 유발하리라 예상되지 않는다.

독성 데이터
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산300 - 2,000 mg/kg
ETHYL ALCOHOL	피부	토끼	LD50 > 15,800 mg/kg
ETHYL ALCOHOL	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 124.7 mg/l
ETHYL ALCOHOL	섭취	랫트	LD50 17,800 mg/kg
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	피부	토끼	LD50 > 5,000 mg/kg
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	섭취	랫트	LD50 5,564 mg/kg
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	피부	유사한 건강 유	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg

		해성	
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	섭취	랫트	LD50 32 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL	토끼	중요한 자극 없음
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	토끼	최소한의 자극
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	토끼	중요한 자극 없음

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL	토끼	중증도의 자극
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	토끼	중증도의 자극
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	토끼	약한 자극제

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL	인간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	인간과 동물	증감
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

ETHYL ALCOHOL	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
ETHYL ALCOHOL	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
ETHYL ALCOHOL	섭취	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
ETHYL ALCOHOL	In vivo	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	In vivo	변이원성 아님
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL	섭취	다양한 동물종	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
ETHYL ALCOHOL	흡입	생식 또는 발달에 독성 없음		NOAEL 20,000 ppm	
ETHYL ALCOHOL	흡입	발달에 독성 없음	랫트	NOAEL 38 mg/l	임신기간
ETHYL ALCOHOL	섭취	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 5,200 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
ETHYL ALCOHOL	섭취	생식 또는 발달 독성		NOAEL N/A	
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	섭취	생식 또는 발달에 독성 없음		NOAEL 1,000 mg/kg/day	
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	섭취	여성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	섭취	남성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	49 days
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	섭취	발달에 독성 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			

수유

이름	루트	종	값
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
ETHYL ALCOHOL	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	LOAEL 2.6 mg/l	30 분
ETHYL ALCOHOL	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음		NOAEL N/A	
ETHYL ALCOHOL	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	LOAEL 9.4 mg/l	사용할 수 없음
ETHYL ALCOHOL	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 양성	
ETHYL ALCOHOL	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	다양한 동물종	NOAEL 사용할 수 없음	
ETHYL ALCOHOL	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음		NOAEL N/A	
ETHYL ALCOHOL	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	개	NOAEL 3,000 mg/kg	
ETHYL ALCOHOL	섭취	심장	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOAEL N/A	
ETHYL ALCOHOL	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 3,000 mg/kg	
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	섭취	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 5,000 mg/kg	
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	자료 없음	자극성 확실치 않은	
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 확실치 않은	

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
ETHYL ALCOHOL	흡입	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	토끼	LOAEL 124 mg/l	365 days
ETHYL ALCOHOL	흡입	간	긍정적인 결과가 있지만, 그		NOAEL N/A	

			데이터는 분류를 위해 충분하지 않다			
ETHYL ALCOHOL	흡입	조혈계 | 면역계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 25 mg/l	14 days
ETHYL ALCOHOL	흡입	골수 | 조혈계 | 면역계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 25 mg/l	
ETHYL ALCOHOL	섭취	간	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴		NOAEL N/A	
ETHYL ALCOHOL	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 8,000 mg/kg/day	4 달
ETHYL ALCOHOL	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	개	NOAEL 3,000 mg/kg/day	7 days
ETHYL ALCOHOL	섭취	심장 | 내분비계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOAEL N/A	
ETHYL ALCOHOL	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 3,000 mg/kg/day	
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	섭취	내분비계 | 조혈계 | 간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 200 mg/kg/day	28 days
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	섭취	심장 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 면역계 | 근육 | 신경계 | 눈 | 신장 또는 방광 | 호흡기계 | 혈관계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 2,000 mg/kg/day	28 days
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:
GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	25948-33-8	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	58109-40-3	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	9.5 mg/l
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	녹조류	실험	96 시간	효과 농도 50%	1,000 mg/l
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	무지개 송어	실험	96 시간	치사농도 50%	42 mg/l
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	물벼룩	실험	11 days	무관찰영향농도	9.6 mg/l
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	9,300 mg/l
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	868-77-9	피라미	실험	96 시간	치사농도 50%	227 mg/l
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	868-77-9	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	345 mg/l
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	868-77-9	녹조류	실험	72 시간	무관찰영향농도	160 mg/l
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	868-77-9	물벼룩	실험	21 days	무관찰영향농도	24.1 mg/l
2-HYDROXYET	868-77-9	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	380 mg/l

HYL METHACRYL ATE						

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	25948-33-8	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
DIPHENYLIO DONIUM HEXAFLUOR OPHOSPHAT E	58109-40-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	실험 Biodegradation	14 days	생물적 산소 요구	89 % weight	OECD 301C - MITI (I)
2-HYDROXYET HYL METHACRYL ATE	868-77-9	실험 Biodegradation	14 days	생물적 산소 요구	95 % weight	OECD 301C - MITI (I)
2-HYDROXYET HYL METHACRYL ATE	868-77-9	실험 Hydrolysis	N/A	Hydrolytic half-life	10.9 days (t 1/2)	다른 방법

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	25948-33-8	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
DIPHENYLIO DONIUM HEXAFLUOR OPHOSPHAT	58109-40-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A

E						
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	실험 Bioconcentration	N/A	옥탄올/물 분배계수의 로그	-0.31	다른 방법
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	868-77-9	실험 Bioconcentration	N/A	옥탄올/물 분배계수의 로그	0.47	다른 방법

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
COPOLYMER OF ITACONIC AND ACRYLIC ACIDS	25948-33-8	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE	58109-40-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	0	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE	868-77-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하시오.

13. 2. 폐기시 고려사항
허가된 폐기물 소각장에서 소각하시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.
UN 적정선적명: 해당없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.
운송 분류 (IATA): 해당없음.
용기(포장) 등급: 해당없음.
해양오염물질: 해당없음.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 모든 재료는 뉴질랜드 화학물질목록에 등록되어 있음
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처
산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

16.2. 최초 작성일자:2014/03/02
16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:
개정 횟수:1
최종 개정일자:2016/10/17
16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.