SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2016,3M Company.
판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

이 물질안전보건자료(MSDS)는 고객의 요청에 대한 응답으로 제공되었음. 이 제품은 사용 권장 사항을 잘 준수하거나 비 정상적인 상태/조건 하에서 사용되지 않을 경우 잠재적인 건강영향이나 안전 위험요소가 나타나지 않으므로 산업안전보건법 제39-2조, 제41조에 따라 본 제품에 대한 각종 규제사항을 필요로 하지않음. 하지만 제품의 사용 권장 사항을 따르지 않거나 비 정상적인 상태에서 사용/운용했을 시, 제품의 성능에 영향을 미칠 수 있으며 잠재적인 건강영향이나 안전 위험요소가 나타날 수 있음.

문서 그룹	27-2144-7	**버전 번호**	1.01
발행일:	2016/06/10	**대체일:**	2014/01/06

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명
3M Aluminum Foil/Glass Cloth Tape 4413

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용
Sealing, holding, splicing or masking applications.

1.3. 공급자 정보
회사명: 한국쓰리엠
주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
전화: 82-2-3771-4114
웹사이트 www.3m.com/kr

1.4. 긴급전화번호
82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
화학물질관리법에 따라 유해 화학 물질로 분류되지 않음.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어

해당없음.

그림문자
해당없음.

그림문자
해당없음.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성
알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
Aluminum/Glass Cloth	자료 없음	혼합물	65 - 75
Hydrogenated Hydrocarbon Resin	자료 없음	69430-35-9	5 - 15
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER	ISOPRENE-STYRENE POLYMER	25038-32-8	5 - 15
Paraffin Oil	자료 없음	64742-54-7	1 - 10
Styrene Butadiene Rubber	자료 없음	66070-58-4	1 - 10
Alumina Trihydrate	ALUMIGEL	21645-51-2	1 - 10
Flame Retardant Agent	자료 없음	영업 비밀	< 5

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

흡입했을 때 :
응급조치 불필요.

피부에 접촉했을 때 :
비누와 물로 세척하시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으시오.

눈에 들어갔을 때 :
대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

먹었을 때 :
응급조치 불필요.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
화재의 경우: 물이나 폼과 같은 부식성 물질에 적합한 소화제를 사용할 것

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
이 제품에 내재하지 않음.

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방관들에게 특수한 보호장비가 필요하지는 않음.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
해당없음.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법
해당없음.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령
이 제품은 정상 사용시 유해화학물질을 방출하지 않거나 그것에 대한 노출이 발생되지 않는 품목으로 고려됨.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)
해당없음.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계
3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
Aluminum, insoluble compounds	21645-51-2	ACGIH	TWA(respirable fraction):1 mg/m3	A4: Not class. as human carcin
Flame Retardant Agent	영업 비밀	ACGIH	TWA(as Sb):0.5 mg/m3;Limit value not established:	A2: 인체발암성 추정물질., 모든 노출을 최소가 되게 관리하시오.
Flame Retardant Agent	영업 비밀	CMRG	TWA(as Sb):0.2 mg/m3	

Flame Retardant Agent	영업 비밀	한국OELs	TWA(as Sb)(8 hours):0.5 mg/m3;Limit value not established:	노출 전 경로를 최소화할 것

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

8.2. 노출 관리

8.2.1. 적절한 공학적 관리
해당없음.

8.2.2. 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈 보호구는 불필요.

손 보호
어떤 화학물질 보호용 장갑도 필요하지 않음

신체 보호
해당없음

호흡기보호:

호흡기 보호구는 불필요.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리상태	고체
성상/냄새	Odorless yellow roll of tape.
냄새 역치	*해당없음.*
pH	*해당없음.*
녹는 점/어는 점	260 도
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	*해당없음.*
인화점:	*해당없음.*
증발 속도	*자료 없음.*
인화성 (고체, 기체)	분류되지 않음
인화 또는 폭발 범위(하한)	*해당없음.*
인화 또는 폭발 범위(상한)	*해당없음.*
증기 밀도	*자료 없음.*
밀도	0.981 g/cm3
상대 밀도	0.981 [*Ref Std:*AIR=1]

용해도:	*자료 없음.*
용해도-non-water	*해당없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*자료 없음.*
자연발화 온도	*해당없음.*
분해 온도	*해당없음.*
점도:	*자료 없음.*
분자량	*자료 없음.*

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성
안정함

10.3 유해 반응의 가능성
위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건
결정되지 않음

10.5 피해야 할 물질
알코올

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	조건
일산화 탄소	특정화 되지 않음
이산화 탄소	특정화 되지 않음

권고된 사용 조건하에서, 유해한 분해 반응물들이 발생하지 않음. 유해한 분해 반응물들은 산화, 가열 또는 다른 물질과의 반응 결과로서 발생될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
흡입으로 인한 인체에 미치는 악영향은 없는 것으로 예상됨. 건강영향은 알려지지 않음

피부에 접촉했을 때 :
제품을 사용하는 동안 피부와의 접촉 시 심각한 자극은 예상되지 않음.

눈에 들어갔을 때 :
이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

섭취:
삼켰을 때 인체에 미치는 악영향이 없는 것으로 예상됨. 건강영향은 알려지지 않음

추가 정보:
이 제품은 합리적인 조건에서 사용하고3M의 지시에 따라 사용하면 건강에 위험을 주지 않아야합니다. 그러나, 사용 제품의 방향에 따르지 않고 제품을 사용하거나 처리하면제품의 성능에 영향을 미칠 수 있으며 잠재적 인 건강과 안전 위험이 있을 수 있습니다.

독성 데이터
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
Aluminum/Glass Cloth			자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
Hydrogenated Hydrocarbon Resin	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER	피부	자료 없음	LD50 > 2,000 mg/kg
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER	섭취	자료 없음	LD50 > 2,000 mg/kg
Paraffin Oil	피부	토끼	LD50 > 5,000 mg/kg
Paraffin Oil	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Alumina Trihydrate	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Styrene Butadiene Rubber	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Styrene Butadiene Rubber	섭취		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Alumina Trihydrate	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Flame Retardant Agent	피부	토끼	LD50 > 6,685 mg/kg
Flame Retardant Agent	흡입-먼지/미스	랫트	LC50 > 2.76 mg/l

	트 (4 시간)		
Flame Retardant Agent	섭취	랫트	LD50 > 34,600 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체		자료 없음
Aluminum/Glass Cloth		자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin		자료 없음
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER	전문가의 판단	중요한 자극 없음
Paraffin Oil	토끼	최소한의 자극
Alumina Trihydrate	토끼	중요한 자극 없음
Styrene Butadiene Rubber		자료 없음
Flame Retardant Agent	인간과 동물	최소한의 자극

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체		자료 없음
Aluminum/Glass Cloth		자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin		자료 없음
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER	전문가의 판단	중요한 자극 없음
Paraffin Oil	토끼	약한 자극제
Alumina Trihydrate	토끼	중요한 자극 없음
Styrene Butadiene Rubber		자료 없음
Flame Retardant Agent	토끼	약한 자극제

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료 없음
Aluminum/Glass Cloth		자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin		자료 없음
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER		민감하게 만들지 않음
Paraffin Oil	기니피그	민감하게 만들지 않음
Alumina Trihydrate	기니피그	민감하게 만들지 않음
Styrene Butadiene Rubber		자료 없음
Flame Retardant Agent	인간	민감하게 만들지 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체		자료 없음
Aluminum/Glass Cloth		자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin		자료 없음
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER		자료 없음
Paraffin Oil		자료 없음
Alumina Trihydrate		자료 없음
Styrene Butadiene Rubber		자료 없음
Flame Retardant Agent		자료 없음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료 없음
Aluminum/Glass Cloth		자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin		자료 없음
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER		자료 없음
Paraffin Oil		자료 없음
Alumina Trihydrate		자료 없음
Styrene Butadiene Rubber		자료 없음
Flame Retardant Agent		자료 없음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체		자료 없음
Aluminum/Glass Cloth		자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin		자료 없음
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER		자료 없음
Paraffin Oil	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Alumina Trihydrate		자료 없음
Styrene Butadiene Rubber		자료 없음
Flame Retardant Agent	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체			자료 없음
Aluminum/Glass Cloth			자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin			자료 없음
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER			자료 없음
Paraffin Oil	피부	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

Alumina Trihydrate	특정화 되지 않음	다양한 동물종	발암성 아님
Styrene Butadiene Rubber			자료 없음
Flame Retardant Agent	흡입	랫트	발암성

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체		자료 없음			
Aluminum/Glass Cloth		자료 없음			
Hydrogenated Hydrocarbon Resin		자료 없음			
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER		자료 없음			
Paraffin Oil		자료 없음			
Alumina Trihydrate	섭취	발달에 독성 없음	랫트	NOAEL 768 mg/kg/day	기관발생동안
Styrene Butadiene Rubber		자료 없음			
Flame Retardant Agent	흡입	몇 가지 여성의 생식 데이터는 존재하지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	LOAEL 0.25 mg/l	사전 교배 와 임신 기간 중

수유

이름	루트	종	값
제품 전체			자료 없음
Aluminum/Glass Cloth			자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin			자료 없음
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER			자료 없음
Paraffin Oil			자료 없음
Alumina Trihydrate			자료 없음
Styrene Butadiene Rubber			자료 없음
Flame Retardant Agent			자료 없음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체			자료 없음			0
Aluminum/Glass Cloth			자료 없음			0
Hydrogenated Hydrocarbon Resin			자료 없음			0
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER			자료 없음			0
Paraffin Oil	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간과 동물	NOAEL 자료 없음	
Paraffin Oil	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수	전문가	NOAEL	

			있음	의 판단	자료 없음	
Alumina Trihydrate			자료 없음			0
Styrene Butadiene Rubber			자료 없음			0
Flame Retardant Agent	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOAEL 자료 없음	

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체			자료 없음			0
Aluminum/Glass Cloth			자료 없음			0
Hydrogenated Hydrocarbon Resin			자료 없음			0
STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER			자료 없음			0
Paraffin Oil	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.21 mg/l	28 days
Alumina Trihydrate			자료 없음			0
Styrene Butadiene Rubber			자료 없음			0
Flame Retardant Agent	피부	피부	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
Flame Retardant Agent	흡입	폐 섬유화	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	NOAEL 0.002 mg/l	1 years
Flame Retardant Agent	흡입	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.043 mg/l	1 years
Flame Retardant Agent	흡입	혈액	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.004 mg/l	사용할 수 없음
Flame Retardant Agent	흡입	진폐증	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	LOAEL 0.01 mg/l	작업 노출
Flame Retardant Agent	흡입	심장	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 0.02 mg/l	1 years
Flame Retardant Agent	섭취	혈액 | 간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 418 mg/kg/day	사용할 수 없음
Flame Retardant Agent	섭취	심장	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 자료 없음	사용할 수 없음

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료 없음
Aluminum/Glass Cloth	자료 없음
Hydrogenated Hydrocarbon Resin	자료 없음

STYRENE-ISOPRENE COPOLYMER	자료 없음
Paraffin Oil	자료 없음
Alumina Trihydrate	자료 없음
Styrene Butadiene Rubber	자료 없음
Flame Retardant Agent	자료 없음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

제품 테스트 자료 없음
구성성분을 테스트 한 자료 없음

12.2. 잔류성 및 분해성
자료 없음

12.3. 생물 농축성(농축가능성)
자료 없음

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향
정보 없음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하시오.

13. 2. 폐기시 고려사항
허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 만약 다른 폐기 방법이 없다면, 폐기물을 산업 폐기물을 위해 고안된 곳에서 처리함.

14. 운송에 필요한 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.
UN 적정선적명: 해당없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.
운송 분류 (IATA): 해당없음.
포장 그룹: 해당없음.
해양오염물질: 해당없음.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
이 제품은 TSCA 규정에 의해 정의 된 완제품이며, TSCA 인벤토리 상장 요건에서 제외됩니다. 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 이 제품은 HSNO 규정에 의해 정의 된 완제품이며, NZIoC 상장 요건에서 제외됩니다.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.
화학물질관리법: 이 제품은 완제품에 해당하여 신규화학물질 등록대상에서 제외됨
산업안전보건법: 이 제품은 완제품에 해당하여 산업안전보건법 적용대상에서 제외됨
위험물안전관리법: 비위험물
폐기물관리법: 한국쓰리엠(주)에 문의하십시오.

국내외법에 기반한 다른 법규

구성 이름:	역가치:	규칙:
ANTIMONY TRIOXIDE	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
ANTIMONY TRIOXIDE	1.00	한국. 유해 물질 (TCCL Article 19)

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 참고
산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

16.2. 최초 발행 일자:2014/01/06
16.3. 개정 빈도 및 최종 개정 날짜:
개정 빈도:1
최종 개정 날짜:2016/06/10
16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서

고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.