SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

# 현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지




COMPANY INFORMATION

**스냅슛 (SNAPSHOOT)**

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

## 인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

### 제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

**추락방지 시스템**

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

**밀폐공간 진입·구조 솔루션**

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

**산업안전 보호구**

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

**산업용 소재·건축자재**

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

# 물질안전정보

저작권,2013, 3M 회사
판권 소유. 3M 제품을 적절히 사용하기 위한 목적으로 이 정보를 복사 또는 다운로드 하는 것은 다음의 경우에 허락되어 진다: (1) 3M으로부터 사전 서류 허가을 얻을 경우를 제외하고는 변경없이 완전히 복사되어져야 함 (2)복사 또는 오리지날이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되어져서는 않됨.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **문서 그룹** | 25-0423-1 | **버전 번호** | 1.00 |
| **발행일:** | 2013/07/08 | **대체일:** | 초 발행 |

이 안전 자료는 산업안전보건법, 39-1과 41항에 따라 작성되어졌음

## 섹션 1: 확인

### 1.1. 제품식별자
3M™ Dyneon™ Perfluoroelastomer PFE 60Z

### 1.2. 권장 사용법과 사용에 있어서의 제한

**권장 사용**
사용자 정의 화합물

### 1.3. 공급자 상세
**주소:** 서울 영등포구 여의도동 27-3 한화대투빌딩 19층
**전화:** 82-2-3771-4114
**웹사이트** www.3m.com/kr

### 1.4. 긴급시 연락 번호
82-80-033-4114

## 섹션 2: 유해성 확인

### 2.1. 물질 또는 혼합물의 분류
유해 화학 물질 관리법에 따라 유해 물질로 분류되지 않음.

### 2.2. 라벨 구성
**신호어**
해당없음.

**그림문자**
해당없음.

**그림문자**

해당없음.

**2.3. 기타 위험성**
열화상을 일으킬 수 있음.

## 섹션 3: 구성/구성성분에 대한 정보

이 물질은 혼합물임.

| 성분 | 카스 번호 | 함량(%) |
|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | 26425-79-6 | 100 |

## 섹션 4: 응급조치

**4.1. 응급처지**

**흡입**
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

**피부접촉**
적어도 15분 동안 많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 녹은 물질을 제거하려고 하지 마시오. 깨끗한 드레싱으로 영향을 받은 부위를 도포하시오. 즉각적인 치료를 받으시오.

**안구 접촉:**
적어도 15분 동안 많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 녹은 물질을 제거하려 하지 마시오. 즉각적인 치료를 받으시오.

**삼켰을 경우:**
응급조치 불필요.

**4.2. 가장 중요한 증상과 효과, 급성 과 지연성**
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

**4.3. 즉각적 치료와 특별한 치료가 필요한 경우**
해당없음.

## 섹션 5: 화재시 처치

**5.1. 적절한 소화제**
이 물질은 타지 않을 것임. 주변화재에 적당한 소화제를 사용하시오.

**5.2. 물질이나 혼합물로 부터 일어나는 특별한 위험**
초고열에 노출시킬 시 열분해를 일으킬 수 있음.

**5.3. 소방관을 위한 특별한 방어 행위**
화재 진압 조건이 위급하고 이 제품의 전체 열분해 산물 발생이 가능할 때, 헬멧과 양압식 또는 압력 요구형 자가식 호흡 보호구와 벙커 코트, 바지, 팔과 허리 다리 주변 밴드와 마스크, 그리고 머리 주변의 노출된 곳을 덮을 수 있는 것을 포함한 전면 보호복을 입어야 함.

## 섹션 6: 누출시 처치

**6.1. 개인적 주의, 보호장비와 응급시 절차**
신선한 공기로 환기하시오. 물리적 건강적 위해도, 호흡기 방어, 배기, 인간 보호 장비에 관한 정보를 위해서 이 SDS의 다른 섹션을 참조 하시오.

**6.2. 환경 주의**
환경으로 배출하지 마시오.

**6.3. 오염물과 청소를 위한 방법과 물질**
유출된 물질을 가능한 많이 모을 것. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 잔류물을 제거할 것. 용기를 밀폐할 것. 최대한 빨리 수거된 물질을 폐기할 것.

## 섹션 7: 취급 및 저장

**7.1. 안전 조작을 위한 주의**
뜨거운 물질과 피부접촉을 피할 것. 산업용이나 전문용으로만 사용가능. 작업복을 다른 옷과 음식, 담배 등과 분리해 놓을 것. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. 제품을 사용할 때 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것. 사용 후 깨끗이 씻어야 한다. 폭발 위험을 일으킬 수 있는 수소 가스의 형성을 피하기 위해 반응성 금속(예, 알루미늄, 아연등) 을 멀리하시오. 금연: 이 제품 사용중 흡연은 담배의 오염을 일으킬 수 있고 위해성 분해 물질을 생성시킬 수 있다.

**7.2. 부적합성을 포함한 안전 보관고의 조건**
특별 저장고 불필요.

## 섹션 8: 노출 조절/개인 보호

**8.1 제어 변수**

**작업노출한계**
작업노출한계치는 이 SDS의 섹션 3에 있는 어떠한 구성성분에 대해서도 없음

**8.2. 노출 조절**

**8.2.1. 제어공학**
기계 조작 실패나 오용으로 인해 물질이 극도로 과열된 장소일 경우, 열분해 산물이 노출기준 이하로 유지될 수 있도록 적절한 국소 배기장치를 사용하여 환기시킬 것. 400 도 이상 국소 배기 필요

**8.2.2. 개인보호장비 (PPE)**

**눈/얼굴 보호**

다음의 눈보호가 권장됨: 측면 실드가 있는 보안경

**피부/손 보호**
요청사항 없음

**호흡기보호:**

만약에 호흡용구가 필요하다면 노출 평가가 필요할 수도 있다. 만약 호흡기구가 필요하다면, 사용하시오.
전면 보호 방독면(호흡기)

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하시오.

**온도 유해성**
화상을 방지하기 위하여 제품을 다룰 때 절연 장갑을 착용하시오.

## 섹션 9: 물리적 화학적 특성

**9.1. 기본적인 물리적 화학적 특징에 대한 정보**

| | |
|---|---|
| **물리상태** | 고체 |
| **특정 물리적 형태:** | 고체 블럭 혹은 슬래브 |
| **성상/냄새** | 흰색, 고무, 냄새없음 |
| **냄새 역가치** | *데이터 없음* |
| **pH** | *적용 않됨* |
| **녹는 점/어는 점** | >=300 도 |
| **끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위** | *적용 않됨* |
| **인화점:** | 발화점 없음 |
| **증발 속도:** | *적용 않됨* |
| **가연성(고체, 기체)** | 분류되지 않음 |
| **가연한계 (LEL)** | *적용 않됨* |
| **가연한계 (UEL)** | *적용 않됨* |
| **증기압** | *적용 않됨* |
| **증기 밀도** | *적용 않됨* |
| | |
| **밀도** | 2 g/cm3 |
| **상대 밀도** | 2.0 [*Ref Std:*WATER=1] |
| | |
| **용해도:** | 무시할만한 |
| **용해도-non-water** | *데이터 없음* |
| | |
| **분배계수: n-octanol/water** | *데이터 없음* |
| **자동인화점** | *적용 않됨* |
| **분해 온도** | *데이터 없음* |
| **점도:** | *적용 않됨* |
| **휘발성 유기물** | *적용 않됨* |
| **퍼센트 휘발성** | 0 % |
| **VOC Less H20 & Exempt Solvents** | *적용 않됨* |

## 섹션 10: 안정성과 반응성

**10.1 반응성**
이 물질은 정상 사용 조건하에 반응성이 없다고 여겨짐.

**10.2 화학적 안정성**

안정한.

**10.3 위험반응 반응가능성**
위험 폴리머화는 발생하지 않음

**10.4 피해야 조건**
알려지지 않음.

**10.5 비호환성 재료**
미세하게 분할 된 활성 금속

**10.6 위험성 분해 산물**

| 물질 | 조건 |
|---|---|
| Tetrafluoroethylene | 고온에서 |
| Hexafluoropropylene | 고온에서 |
| Carbonyl Fluoride | 고온에서 |
| 일산화 탄소 | 고온에서 |
| 이산화 탄소 | 고온에서 |
| Hydrogen Fluoride | 고온에서 |
| Perfluoroisobutylene (PFIB) | 고온에서 |
| 유독 증기, 가스, 입자 | 고온에서 |

제품이 잘못된 사용이나 설비의 고장으로 매우 높은 온도에 폭로되면 불화 수소나 퍼플루오로 이소부틸렌을 포함한 유독 분해 산물을 생성할 수 있음.

## 섹션 11: 독성학적 정보

**특이적인 구성성분 분류가 경쟁사에 의해 요구되어질 때 섹션 2에 있는 물질 분류와 아래에 있는 정보가 일치하지 않을 수도 있음. 추가적으로, 구성성분은 라벨을 위하여 역가이하로 표시 할수 있고, 데이터는 전체로써 물질과 일치 하지 않을 수도 있으므로 구성성분에 대한 독성 데이터, 노출 증상는 물질 분류에 반영되어 있지 않을 수도 있다.**

**11.1 독성 영향에 대한 정보**

**노출증상**

**테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴**

**흡입**
가열된 물질로부터 발생되는 증기는 호흡기관 자극을 일으킬 수 있음.
가열하는 동안:
흡입후 표적장기영향을 일으킬수 있음.

**피부접촉**
가열하는 동안:
열 화상: 강한 통증, 발적과 팽윤, 그리고 조직파괴가 생길 수 있음.

**안구 접촉:**
가열하는 동안:
열 화상: 심한 통증, 발적과 팽윤, 그리고 조직 파괴의 증상이 생길 수 있음.
가열한 물질에서 발생하는 증기는 눈자극을 일으킬 수 있음. 발적, 팽윤, 통증, 눈물, 그리고 각막이 흐려지는 증상이 생길 수 있음.

**섭취:**
삼켰을 때 인체에 미치는 악영향이 없는 것으로 예상됨.

**표적장기효과**

**단회 노출:**
가열하는 동안:
중합체 증기열 : 가슴 통증이나 압박, 호흡곤란, 기침, 권태감, 근육통, 심장박동 증가, 열, 오한, 땀, 구역질, 두통의 증상이 나타날 수 있음.

**독성 데이터**

**급성 독성**

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|---|---|---|---|
| 전반적인 제품 | 섭취 | | 분류를 위해서 데이터가 없거나 충분하지 않음; Calculated ATE>5,000 mg/kg |
| Fluoroelastomer Copolymer | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

급성독성예상

**피부 부식/자극**

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

**심각한 눈 장애/자극**

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

**피부 감작**

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

**호흡과민**

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

**생식세포 변이원성**

| 이름 | 루트 | 값 |
|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

**발암성:**

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

**생식독성**

**생식, 발생 효과**

| 이름 | 루트 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출정도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |

**표적장기효과**

**특정 표적장기독성-단회노출**

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출정도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |

**특정 표적장기독성-반복노출**

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출정도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |

**흡인성호흡기 유해성**

| 이름 | 값 |
|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | 흡인 위험물 아님 |

**추가 독성정보가 필요하면 SDS첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오**

## 섹션 12: 생태학적 정보

특이적인 구성성분 분류가 경쟁사에 의해 요구되어질 때 섹션 2에 있는 물질 분류와 아래에 있는 정보가 일치하지 않을 수도 있음. 섹션2에서 물질분류에 대한 추가 정보는 요청에 따라 제공되어질 수 있다. 이에 더해서, 환경이나 구성성분에 대한 효과 데이터는 이 섹션에 반영되어 지지 않을 수도 있다. 왜냐하면 구성성분은 라벨을 위해서 역가치 이하로 존재하고, 구성성분은 노출되어지지 않을 것이고, 데이터는 전체로써 물질과 일치 하지 않을 수도 있기 때문이다.

**12.1 독성**

**급성 수생 위험성:**
GHS 분류에 따라 수생물에 급성 독성 없음.

**만성 수생 위험성:**
GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

제품 테스트 데이터 없음

| 재료 | Cas # | 유기체 | 타입 | 노출 | 테스트 종점 | 시험결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | 26425-79-6 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |

**12.2. 지속성과 분해성**
테스트 데이터 없음

| 재료 | CAS No. | 테스트 타입 | 지속기간 | 연구 방식 | 시험결과 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | 26425-79-6 | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | N/A | N/A | N/A | N/A |

**12.3. 생축적 가능성**
테스트 데이터 없음

| 재료 | CAS No. | 테스트 타입 | 지속기간 | 연구 방식 | 시험결과 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluoroelastomer Copolymer | 26425-79-6 | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | N/A | N/A | N/A | N/A |

**12.4. 토양중 이동성**
상세한 사항은 제조자에게 연락하시오

**12.5. 기타 부작용**
정보 없음

## 섹션 13: 폐기시 고려사항

**13.1. 폐기 방법**
지역/지방/국가/세계 규제에 따라 내용물/용기폐기

허가된 폐기물 소각장에서 소각하시오. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

## 섹션 14: 운송 정보

**국제규제**

**UN 번호:** 해당없음.
**UN 적정선적명** 해당없음.
**운송급(IMO)** 해당없음.

**운송급 (IATA)** 해당없음.
**포장 그룹:** 해당없음.
**해양오염물질** 해당없음.

## 섹션 15: 규제 정보

**15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록**

**글로벌 재고 상황**
자세한 내용은 한국 쓰리엠에 문의하십시오.

## 섹션 16: 기타 정보

선언: 이 안전보건 자료에 대한 정보는 경험에 바탕을 둔것이며 발행일에 모든 정보를 수집하였으나 어떠한 손실, 파괴, 상해가 이 자료를 근거로 사용했음에도 발생한데 대한 책임은 지지 않는다 (법에 의해 요구된 경우 제외). 이 정보는 이 자료에 쓰여지지 않은 어떠한 용도나 다른 물질과함께 제품을 사용할 시에도 유효하지 않음. 이러한 이유 때문에 소비자는 의도된 적용을 위해 제품의 적합도를 만족시키기 위해 그들 자신의 테스트를 진행하여야 하는 것은 중요하다.

**한국쓰리엠, MSDS는 www.3m.com/kr에서 확인 가능**