SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2024, 3M Company. 판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	08-8510-3	**버전 번호**	4.00
발행일:	2024/12/05	**대체일:**	2018/10/15

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명
3M™ Fire Barrier Water Tight Sealant 1000 NS

MSDS 번호:AA00437-0000040225

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용
Fire Protection, 이 제품은 화재, 연기, 유독가스의 확산을 제어하는데 도움을 주는 방수 밀폐제임

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)07321
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
심한 눈 손상 또는 자극성: 구분 2
피부 과민성 : 구분 1.
발암성: 구분 1B.
만성수생독성: 구분 3.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어
위험

심볼(문자)
감탄 부호 |건강 유해성 |

그림문자



유해▪위험문구

H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H350	암을 일으킬 수 있음
H412	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구

예방:

P201	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P261	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P264	취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
P272	작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.
P280I	보호장갑/보안경/안면보호구/호흡기 보호구를 착용하시오.

대응:

P302 + P352	피부에 묻으면: 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P305 + P351 + P338	눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308 + P313	노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P333 + P313	피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P337 + P313	눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362 + P364	오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

저장:

P405	잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기:

P501	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

이전에 아민에 감작된 사람은 다른 아민에 대한 크로스 감작반응을 일으킬 수 있음. : 이 제품은 경화 또는 물이나 습공기에 노출되었을 때 MEK (CAS 96-29-7)이 유출됨.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	식별번호	함유량 (%)
Ketoxime Silane	TRIS[(2-BUTYLIDENE)IMINOOXY]METHYLSILANE	(CAS-No.) 22984-54-9 (KE-No.) KE-03880	3 - 7
Methyl ethyl ketone oxime	MEK-OXIME	(CAS-No.) 96-29-7 (KE-No.) KE-03881	0.01 - 1.2
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	(2-Aminoethyl)(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine	(CAS-No.) 1760-24-3 (KE-No.) KE-34385	< 1
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	VINYLTRIS[(2-BUTYLIDENE)IMINOOXY]SILANE	(CAS-No.) 2224-33-1 (KE-No.) KE-03878	< 1

물질안전보건자료에 기재된 구성성분 외에 다른 구성성분은 산업안전보건법 상 유해인자 분류기준에 해당되지 않음

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :
많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 만약에 빼기 쉬우면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속해서 린스하시오. 즉각적인 치료를 받으시오.

피부에 접촉했을 때 :
비누와 물로 즉각 세척하시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으시오.

흡입했을 때 :
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
화재시 : 물 또는 거품과 같은 일반적인 가연성 물질에 적합한 소화제를 사용하여 소화하십시오.

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)

이 제품에 내재하지 않음.

위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
포름알데히드	연소중
일산화 탄소	연소중
이산화 탄소	연소중
질소 산화물	연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

헬멧, 압력 호흡기, 벙커 코트 및 바지, 팔, 허리 및 다리 주변의 밴드, 얼굴 마스크 및 노출된 부위의 보호 덮개를 포함한 완전한 보호의를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

대피할 것. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 잔류물을 처리하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정폐기물로 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 환경으로 배출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 필요에 따라 개인 보호구(장갑, 호흡기 보호구 등)를 착용하시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

산성류와 분리 보관할 것 강염기로부터 멀리 보관할 것. 산화제로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

화학물질명	CAS번호 또	기관	노출기준	추가 설명

	는 식별번호			
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	AIHA	TWA:36 mg/m3(10 ppm)	피부 자극성 물질

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리
먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
측면 커버가 부착된 보안경
간접 통기성 고글

손 보호
노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을 낄 것.
추천된 장갑의 재질 : 폴리머 라미네이트

신체 보호
만약 이 제품이 노출이 더 높은 방식 (예를 들면 분무, 고 스플래시 전위 등)으로 사용된다면, 보호 커버올의 사용이 필요할 수 있다 노출 평가의 결과에 따라 접촉을 방지하기 위해 신체 보호를 선택하고 사용할 것.다음과 같은 보호복 재료가 추천됨 : 앞치마 (부분보호복) - 고분자 라미네이트

호흡기보호:

만약에 호흡기구가 필요한지를 결정하기 위해 노출 평가가 필요할 수도 있다. 만약 호흡기구가 필요하다면 전체 호흡기 보호 프로그램의 일부로써 호흡기구를 사용하시오. 노출평가의 결과를 바탕으로 흡입 노출을 줄이기 위해 다음의 호흡기구 타입으로부터 선택하시오:
방진 겸용 유기화합물용 반면형 또는 전면형 방독 마스크

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	고체
특정 물리적 형태:	페이스트
색	회색
냄새	저농도의 실리콘 향
냄새 역치	*자료 없음.*
pH	*자료 없음.*
녹는 점/어는 점	*자료 없음.*
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	*해당없음.*
인화점:	> 100 도 [*테스트 방법:*닫힌 컵]
증발 속도	*해당없음.*
가연성	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	*해당없음.*
인화 또는 폭발 범위(상한)	*해당없음.*
증기압	< 666.6 Pa [@ 25 도]
상대증기밀도	>=1 [*Ref Std:*AIR=1]
비중(밀도)	1.32 g/cm3
상대 밀도	1.31 - 1.33 [*Ref Std:*WATER=1]
용해도:	없음
용해도-non-water	*자료 없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*자료 없음.*
자연발화 온도	*자료 없음.*
분해 온도	*자료 없음.*
동적 점성도	*자료 없음.*
휘발성 유기물	<=4 % weight [*테스트 방법:*tested per EPA method 24]
퍼센트 휘발성	*자료 없음.*
VOC Less H20 & Exempt Solvents	<=53 g/l [*테스트 방법:*tested per EPA method 24]
분자량	*자료 없음.*

입자 특성	*해당없음.*

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
이 물질은 정상 사용 조건하에 반응성이 없다고 여겨짐.

10.2 화학적 안정성
안정함

10.3 유해 반응의 가능성
위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건
결정되지 않음

10.5 피해야 할 물질
강산

강염기
강산화제

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	조건
알려지지 않음	

연소시 유해분해생성물에 대한 내용은 5.2를 참고 하시오.

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :
경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다. 알레르기성 피부 반응: 발적, 팽윤, 수포 및 가려움증이 나타날 수 있음.

눈에 들어갔을 때 :
중증 눈 자극: 심한 발적, 팽윤, 통증, 눈물, 각막이 흐린 증상, 그리고 시력 손상이 나타날 수 있음.

섭취:
위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

추가적 건강 영향

반복적인 노출의 표적장기 영향
조혈계 영향: 일반적인 허약함, 피로 그리고 순환하는 혈액세포 수의 변경이 생길 수 있음. 호흡기 영향 : 기침, 숨가빠짐, 가슴통증, 천명, 심장박동증가, 청색증, 가래생성, 폐기능의 변화나, 또는 호흡기 기능상실을 일으킬 수 있음.

발암성:
암을 유발할 수 있는 화학물질을 담고 있음.

추가 정보:
이전에 아민에 감작된 사람은 다른 아민에 대한 크로스 감작반응을 일으킬 수 있음.

독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	피부		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
제품 전체	흡입-증기 (4 hr)		자료 없음; ATE 계산>50 mg/l
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
Ketoxime Silane	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
Ketoxime Silane	섭취	랫트	LD50 2,260 mg/kg
Methyl ethyl ketone oxime	피부	공식적인 분류	LD50 1,100 mg/kg
Methyl ethyl ketone oxime	섭취	공식적인 분류	LD50 100 mg/kg
Methyl ethyl ketone oxime	흡입-증기	랫트	LC50 추정치 20 - 50 mg/l
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	피부	토끼	LD50 > 2,000 mg/kg
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 >1.49, <2.44 mg/l
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	섭취	랫트	LD50 1,897 mg/kg
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	피부	랫트	LD50 > 2,009 mg/kg
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	토끼	중요한 자극 없음
Methyl ethyl ketone oxime	토끼	자극성
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	토끼	약한 자극성 (GHS 분류에 해당되지 않음.)
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	토끼	최소한의 자극

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	토끼	중증도의 자극
Methyl ethyl ketone oxime	토끼	부식성
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	토끼	부식성
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	토끼	부식성

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	기니피그	과민성
Methyl ethyl ketone oxime	기니피그	과민성
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	다양한 동물종	과민성
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	기니피그	과민성

광민감성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl ethyl ketone oxime	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl ethyl ketone oxime	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	In Vitro	변이원성 아님
Methyl ethyl ketone oxime	In Vitro	변이원성 아님
Methyl ethyl ketone oxime	In vivo	변이원성 아님
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	In Vitro	변이원성 아님
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	In vivo	변이원성 아님
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	In vivo	변이원성 아님
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl ethyl ketone oxime	흡입	다양한 동물종	발암성
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Ketoxime Silane	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 250 mg/kg/day	premating into lactation
Ketoxime Silane	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 250 mg/kg/day	28 일

Ketoxime Silane	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 250 mg/kg/day	premating into lactation
Methyl ethyl ketone oxime	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 200 mg/kg/day	2 세대
Methyl ethyl ketone oxime	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 200 mg/kg/day	2 세대
Methyl ethyl ketone oxime	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 600 mg/kg/day	기관발생동안
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	premating into lactation
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	28 일
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 750 mg/kg/day	임신기간
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

수유

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl ethyl ketone oxime	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음 | 자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Ketoxime Silane	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	유사한 건강 유해성	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Methyl ethyl ketone oxime	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	유사한 건강 유해성	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Methyl ethyl ketone oxime	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	랫트	NOAEL 100 mg/kg	자료없음
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	유사한 건강 유해성	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	유사한 건강 유해성	NOAEL 자료 없음.	자료없음

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음 | 자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Ketoxime Silane	섭취	조혈계	장기간 또는 반복노출 되면	랫트	NOAEL 10	28 일

			장기에 손상을 일으킬 수 있음		mg/kg/day	
Ketoxime Silane	섭취	내분비계 | 간 | 신경계 | 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 250 mg/kg/day	28 일
Methyl ethyl ketone oxime	흡입	조혈계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	NOAEL 0.36 mg/l	28 일
Methyl ethyl ketone oxime	흡입	호흡기계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	마우스	NOAEL 0.01 mg/l	90 일
Methyl ethyl ketone oxime	흡입	간	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1.44 mg/l	28 일
Methyl ethyl ketone oxime	섭취	조혈계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	NOAEL 25 mg/kg/day	90 일
Methyl ethyl ketone oxime	섭취	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 100 mg/kg/day	90 일
Methyl ethyl ketone oxime	섭취	신경계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 400 mg/kg/day	90 일
Methyl ethyl ketone oxime	섭취	간 | 신장 또는 방광 | 심장 | 내분비계 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 면역계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 335 mg/kg/day	90 일
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	피부	피부 | 내분비계 | 조혈계 | 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,545 mg/kg/day	11 일
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	흡입	호흡기계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	NOAEL 0.015 mg/l	90 일
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	흡입	조혈계 | 눈 | 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 0.044 mg/l	90 일
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	섭취	조혈계 | 신경계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	28 일
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	흡입	조혈계 | 호흡기계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	유사 화합물	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	섭취	조혈계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	유사 화합물	NOAEL 자료 없음.	자료없음

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl ethyl ketone oxime	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:
GHS 만성 3: 오래 지속된 효과로 인해 수생생물에 위험

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	1760-24-3	박테리아	실험	16 시간	EC50	67 mg/l
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	1760-24-3	피라미	실험	96 시간	LC50	168 mg/l
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	1760-24-3	녹조류	실험	72 시간	ErC50	8.8 mg/l
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	1760-24-3	녹조류	실험	72 시간	NOEC	3.1 mg/l
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	1760-24-3	물벼룩	실험	48 시간	EC50	81 mg/l
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	활성슬러지	실험	3 시간	EC50	>1,000 mg/l

Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	녹조류	실험	72 시간	EC50	94 mg/l
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	녹조류	실험	72 시간	NOEC	30 mg/l
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	무지개 송어	실험	96 시간	LC50	>120 mg/l
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	물벼룩	실험	21 일	NOEC	100 mg/l
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	물벼룩	실험	48 시간	EC50	>120 mg/l
Ketoxime Silane	22984-54-9	활성슬러지	실험	3 시간	EC50	>1,000 mg/l
Ketoxime Silane	22984-54-9	녹조류	실험	72 시간	EC50	94 mg/l
Ketoxime Silane	22984-54-9	녹조류	실험	72 시간	NOEC	30 mg/l
Ketoxime Silane	22984-54-9	무지개 송어	실험	96 시간	LC50	>120 mg/l
Ketoxime Silane	22984-54-9	물벼룩	Analogous Compound	21 일	NOEC	100 mg/l
Ketoxime Silane	22984-54-9	물벼룩	실험	48 시간	EC50	>120 mg/l
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	박테리아	실험	17 시간	EC50	281 mg/l
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	녹조류	실험	72 시간	EC50	16 mg/l
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	녹조류	실험	72 시간	NOEC	2.6 mg/l
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	Medaka	실험	96 시간	LC50	>100 mg/l
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	물벼룩	실험	21 일	NOEC	>=100 mg/l
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	물벼룩	실험	48 시간	EC50	201 mg/l

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법

제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	1760-24-3	실험 Biodegradation	28 일	Dissolv. Organic Carbon Deplet	39 %removal of DOC	EC C.4.A. DOC Die-Away Test
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	1760-24-3	실험 Hydrolysis	자료없음	Hydrolytic half-life (pH 7)	1.5 minutes (t 1/2)	자료없음
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	실험 Biodegradation	28 일	Dissolv. Organic Carbon Deplet	0 %removal of DOC	OECD 301A - DOC Die Away Test
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	실험 Hydrolysis	자료없음	Hydrolytic half-life (pH 7)	1 minutes (t 1/2)	자료없음
Ketoxime Silane	22984-54-9	Analogous Compound Biodegradation	28 일	Dissolv. Organic Carbon Deplet	0 %removal of DOC	OECD 301A - DOC Die Away Test
Ketoxime Silane	22984-54-9	실험 Hydrolysis	자료없음	Hydrolytic half-life (pH 7)	1 minutes (t 1/2)	자료없음
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	추정됨 Photolysis	자료없음	광분해 반감기 (공기중)	21.6 days (t 1/2)	자료없음
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	실험 Biodegradation	21 일	생물적 산소 요구	14.5 %BOD/ThOD	자료없음
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	실험 Hydrolysis	자료없음	Hydrolytic half-life	18 days (t 1/2)	자료없음

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	1760-24-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	실험 BCF - Fish	42 일	생축적성 인자	2.5	OCED 305과 유사
Ketoxime Silane	22984-54-9	Analogous Compound Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	<0.65	자료없음
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	실험 BCF - Fish	42 일	생축적성 인자	<5.8	OEXD305-생체농도

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
(Trimethoxysilylpropyl)Ethylenediamine	1760-24-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Tris(Ethylmethylketoximato)Vinylsilane	2224-33-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Ketoxime Silane	22984-54-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl ethyl ketone oxime	96-29-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

13. 2. 폐기시 주의사항
허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

14. 1 국제규제

UN 번호: 해당 없음.
UN 적정선적명: 해당 없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당 없음.
운송에서의 위험성 등급 (IATA): 해당 없음.

용기(포장) 등급: 해당 없음.
해양오염물질: 해당 없음.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 이 제품의 구성성분은 화학물질관리법의 법규를 준수함. 특정 제한이 적용될 수 있음. 추가정보가 필요하면 판매부서로 연락하시오. 이 자료의 구성 요소는 호주 국가 산업 화학 물질 신고 및 평가 제도 (NICNAS)의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 재료의 구성 요소는 필리핀 RA 6969 요구 사항의 조항을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음. 이 제품은 새로운 화학 물질의 환경 관리에 관한 조치를 준수한다.모든 성분은 중국 IECSC 규정을 준수하고 있거나 면제 대상이다. 이 제품의 구성 요소는 TSCA의 화학 통보 요구 사항을 준수한다. 이 제품의 모든 필수 구성 요소는 TSCA인벤토리의 활성 부분에 나열되어 있습니다.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

산업안전보건법에 의한 규제

금지물질:해당없음.
관리대상유해물질:해당없음.
허가물질:해당없음.
특별관리물질:해당없음.
작업환경측정대상물질:해당없음.
특수건강진단대상물질:해당없음.
노출기준설정물질:해당없음.
허용기준설정물질:해당없음.
공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질:해당없음.

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질:해당없음.
허가물질:해당없음.
제한물질:해당없음.
금지물질:해당없음.
사고대비물질:해당없음.

위험물안전관리법에 의한 규제
위험물로 분류되지 않음

폐기물관리법에 의한 규제
지정폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

해당없음.

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처

- 3M test data
- ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
- AIHA (American Industrial Hygiene Association)
- ASTDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)
- CCOHS (Canadian Centre for Occupational Health and Safety)
- ChemIDplus (Chemical Identification/Dictionary)
- CICADs (Concise International Chemical Assessment Documents)
- CRC Handbook
- DOT (Department of Transportation classifications)
- e-Chem Portal
- ECOSAR (Ecological Structure Activity Relationships)
- EHC (Environmental Health Criteria) Monographs
- EPA (Environmental Protection Agency)
- ERG (emergency response guidebook)
- ESIS (European chemical Substances Information System)
- EU Proposals for Classification
- EU RAR (Risk Assessment Report)
- HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
- Summaries and Evaluations
- ICSCs (International Chemical Safety Cards)
- IPCS INCHEM (International Programme on Chemical Safety)
- IRIS (Integrated Risk Information System)
- IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
- Monographs and Evaluations
- 안전보건공단(KOSHA)
- 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)
- NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Pocket guide
- NITE (National Institute of Technology and Evaluation)
- NLM (National Library of Medicine)
- NTP (National Toxicity Program)
- Patty's Toxicology
- PDs (Pesticide Documents)
- PIMs, 1989-2002 (Poisons Information Monographs Archive)
- Pubchem
- QSAR (Quantitative(Qualitative) Structure Activity Relationship)
- REACH (ECHA Registered Substance)
- SIDS (Screening Information Data Set) for High Production Volume Chemicals
- 공급자 test data 및 분류
- TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment)
- Toxic Substances Control Act Test Submissions
- UN RTDG (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)

16.2. 최초 작성일자:2008/04/30

16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:

개정 횟수:5
최종 개정일자:2024/12/05
16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS)상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 작성되었고, 발행일 기준으로 당사가 아는 한 정확하지만 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 상해 등에 대해 어떤 법적 책임(국내법률에서 요구하는 경우를 제외한)을 지지 않습니다. 이 정보들은 본 물질안전보건자료에 언급되지 않은 용도로의 사용 또는 다른 제품들과 함께 사용하는 경우에 유효하지 않을 수 있습니다. 이러한 이유들로 고객들 자신이 의도한 용도에 대한 제품의 적합성에 대해 고객들 스스로가 평가하는 것이 중요합니다. 또한 본 물질안전보건자료는 건강 및 안전 정보를 전달하기 위해 제공됩니다. 만일 귀하가 이 제품의 직접 수입자인 경우, 귀하는 제품 허가/신고, 물질 수량 추적 및 물질의 허가/신고 등을 포함하여 수입자로서 해당 국가의 모든 관련 법규의 요구사항들에 대한 책임이 있습니다.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.