SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2016,3M Company.
판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	28-7872-6	**버전 번호**	1.02
발행일:	2016/10/17	**대체일:**	2014/12/30

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명
3M(TM) Hybrid Adehsive Sealant Fast Cure 4000 UV, Black

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용
접착제

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
생식 독성: 구분 1B.
만성수생독성: 구분 2.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어
위험!

그림문자
건강 유해성 환경

그림문자



유해▪위험문구

H360	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.
H411	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구

예방:

P201	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P280E	보호장갑을 착용하시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.

대응:

P308 + P313	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P391	누출물을 모으시오.

저장:

P405	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기:

P501	지방/지역/국가/국제 규제에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

이전에 아민에 감작된 사람은 다른 아민에 대한 크로스 감작반응을 일으킬 수 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
탄산 칼슘	C.I. 77220	471-34-1	30 - 60
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434	자료 없음	영업 비밀	15 - 40
Diisodecyl Phthalate	자료 없음	68515-49-1	10 - 20
Triiron Tetraoxide	FERRIC OXIDE BLACK	1317-61-9	1 - 10
알킬 페놀 술포네이트	자료 없음	91082-17-6	1 - 5
Carbon Black	ACETYLENE BLACK	1333-86-4	0.5 - 1.5

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :

대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

피부에 접촉했을 때 :
비누와 물로 즉각 세척하시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으시오.

흡입했을 때 :
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
물을 사용하지 말 것. 화재시: 이산화탄소를 사용하거나 건조 화학 소화제를 사용할 것

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
이 제품에 내재하지 않음.

위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
자극성 증기 또는 가스	연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방관들에게 특수한 보호장비가 필요하지는 않음.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
대피할 것. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법
유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 잔류물을 처리하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령
어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 환경으로 배출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 필요에 따라 개인 보호구(장갑, 호흡기 보호구 등)를 착용하시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)
물과 공기 오염로 인한 오염을 방지하기 위하여 용기를 단단히 단아서 보관하시오. 만약 오염이 의심된다면, 용기를 다시 잠그지 마시오. 열로부터 멀리 보관할 것. 보관시 아민으로부터 멀리할 것

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계
3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
Carbon Black	1333-86-4	ACGIH	TWA(inhalable fraction):3 mg/m3	A3: Confirmed animal carcin.
Carbon Black	1333-86-4	한국OELs	TWA(8 hours):3.5 mg/m3	
라임스톤	471-34-1	한국OELs	TWA (8 시간) : 10 mg/m3	

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리
먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
간접 통기성 고글

손 보호
노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을

낄 것.
추천된 장갑의 재질 : 폴리머 라미네이트

신체 보호
만약 이 제품이 노출이 더 높은 방식 (예를 들면 분무, 고 스플래시 전위 등)으로 사용된다면, 보호 커버올의 사용이 필요할 수 있다 노출 평가의 결과에 따라 접촉을 방지하기 위해 신체 보호를 선택하고 사용할 것.다음과 같은 보호복 재료가 추천됨 : Apron - polymer laminate

호흡기보호:

호흡기가 필요한 경우 노출평가를 통해 결정할 수 있음. 호흡기가 필요한 경우에 전체 호흡 보호 프로그램 (Full Respiratory Protection Program)의 일부분으로 호흡기를 사용할 수 있음. 흡입 노출을 저감하기 위해 노출평가의 결과를 토대로 호흡기 종류(타입)들을 선택 할 수 있음.
유기성 증기 와 입자에 적합한 반 또는 전체 안면 가림 공기 정화 호흡기

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호홉용구 제작사와 상의하시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	고체
특정 물리적 형태:	페이스트
성상/냄새	약한 냄새, 끈적거림, 흑색
냄새 역치	*자료 없음.*
pH	*자료 없음.*
녹는 점/어는 점	*해당없음.*
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	*해당없음.*
인화점:	인화점 없음
증발 속도	*해당없음.*
인화성 (고체, 기체)	분류되지 않음
인화 또는 폭발 범위(하한)	*해당없음.*
인화 또는 폭발 범위(상한)	*해당없음.*
증기압	*해당없음.*
증기 밀도	*해당없음.*
비중(밀도)	<=1.5 g/ml
상대 밀도	1.3 - 1.5 [*Ref Std:*WATER=1]
용해도:	*자료 없음.*
용해도-non-water	*자료 없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*자료 없음.*
자연발화 온도	*자료 없음.*
분해 온도	*자료 없음.*
점도:	*자료 없음.*
분자량	*자료 없음.*
휘발성 유기물	14.4 g/l [*테스트 방법:*calculated SCAQMD rule 443.1] [*상세:*low solids content]
퍼센트 휘발성	0.93 % weight
VOC Less H2O & Exempt Solvents	14.4 g/l [*테스트 방법:*calculated SCAQMD rule 443.1]
VOC Less H2O & Exempt Solvents	0.96 % [*테스트 방법:*calculated SCAQMD rule 443.1]

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성
안정함

10.3 유해 반응의 가능성
위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건
열

10.5 피해야 할 물질
알코올
아민
물

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	조건
일산화 탄소	특정화 되지 않음
이산화 탄소	특정화 되지 않음

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음.

피부에 접촉했을 때 :
제품을 사용하는 동안 피부와의 접촉 시 심각한 자극은 예상되지 않음. 알레르기성 피부 반응: 발적, 팽윤, 수포 및 가려움증이 나타날 수 있음.

눈에 들어갔을 때 :
이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

섭취:
위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

추가적 건강 영향

생식/발달 독성:
출생결함이나 다른 생식기결함을 일으킬수 있는 화학물질을 담고 있음.

추가 정보:
이전에 아민에 감작된 사람은 다른 아민에 대한 크로스 감작반응을 일으킬 수 있음.

독성 데이터
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
탄산 칼슘	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
탄산 칼슘	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 3 mg/l
탄산 칼슘	섭취	랫트	LD50 6,450 mg/kg
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434	섭취	랫트	LD50 5,000 mg/kg
Diisodecyl Phthalate	피부	토끼	LD50 > 3,160 mg/kg
Diisodecyl Phthalate	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 > 12.5 mg/l
Diisodecyl Phthalate	섭취	랫트	LD50 > 9,700 mg/kg
Triiron Tetraoxide	피부	자료 없음	LD50 3,100 mg/kg
Triiron Tetraoxide	섭취	자료 없음	LD50 3,700 mg/kg
알킬 페놀 술포네이트	피부	랫트	LD50 > 1,055 mg/kg
알킬 페놀 술포네이트	섭취	랫트	LD50 > 15,825 mg/kg
Carbon Black	피부	토끼	LD50 > 3,000 mg/kg
Carbon Black	섭취	랫트	LD50 > 8,000 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘	토끼	중요한 자극 없음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	토끼	최소한의 자극
Triiron Tetraoxide	토끼	중요한 자극 없음
알킬 페놀 술포네이트	인간과 동물	중요한 자극 없음
Carbon Black	토끼	중요한 자극 없음

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값

제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘	토끼	중요한 자극 없음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	토끼	약한 자극제
Triiron Tetraoxide	토끼	중요한 자극 없음
알킬 페놀 술포네이트	토끼	중요한 자극 없음
Carbon Black	토끼	중요한 자극 없음

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	기니피그	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Triiron Tetraoxide	인간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
알킬 페놀 술포네이트		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Carbon Black		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Triiron Tetraoxide		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
알킬 페놀 술포네이트		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Carbon Black		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Triiron Tetraoxide		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
알킬 페놀 술포네이트		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Carbon Black		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	In Vitro	변이원성 아님
Diisodecyl Phthalate	섭취	변이원성 아님
Diisodecyl Phthalate	In vivo	변이원성 아님
Triiron Tetraoxide	In Vitro	변이원성 아님
Triiron Tetraoxide	In Vitro	변이원성 아님

알킬 페놀 술포네이트	In Vitro	변이원성 아님
알킬 페놀 술포네이트	In Vitro	변이원성 아님
Carbon Black	In Vitro	변이원성 아님
Carbon Black	In vivo	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Carbon Black	In vivo	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Triiron Tetraoxide	흡입	인간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
알킬 페놀 술포네이트			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Carbon Black	피부	마우스	발암성 아님
Carbon Black	섭취	마우스	발암성 아님
Carbon Black	흡입	랫트	발암성

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	없음	없음	없음	없음 없음 NONE	0 없음
탄산 칼슘	섭취	생식 또는 발달에 독성 없음		NOAEL N/A	
탄산 칼슘	섭취	발달에 독성 없음	랫트	NOAEL 625 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
Diisodecyl Phthalate	섭취	여성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 927 mg/kg/day	2 세대
Diisodecyl Phthalate	섭취	남성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 929 mg/kg/day	2 세대
Diisodecyl Phthalate	섭취	생식 또는 발달 독성		NOAEL 38 mg/kg/day	
Diisodecyl Phthalate	섭취	발달에 독성	랫트	NOAEL 38 mg/kg/day	2 세대
Triiron Tetraoxide		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
알킬 페놀 술포네이트	섭취	생식 또는 발달에 독성 없음		NOAEL 530 mg/kg/day	
알킬 페놀 술포네이트	섭취	여성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 530 mg/kg/day	1 세대
알킬 페놀 술포네이트	섭취	발달에 독성 없음	랫트	NOAEL 530 mg/kg/day	1 세대
Carbon Black		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			

수유

이름	루트	종	값
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

Triiron Tetraoxide			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
알킬 페놀 술포네이트			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Carbon Black			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
탄산 칼슘	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 양성	
탄산 칼슘	흡입	호흡기계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 0.812 mg/l	90 분
탄산 칼슘	흡입	호흡기계	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.0812 mg/l	
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Diisodecyl Phthalate			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Triiron Tetraoxide	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 양성	
알킬 페놀 술포네이트			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Carbon Black	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 양성	

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
탄산 칼슘	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Diisodecyl Phthalate	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.5 mg/l	2 주
Diisodecyl Phthalate	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 0.5 mg/l	
Diisodecyl Phthalate	흡입	조혈계 | 간	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 0.5 mg/l	2 주
Diisodecyl Phthalate	흡입	신장 또는 방광	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 0.5 mg/l	2 세대
Diisodecyl Phthalate	흡입	조혈계 | 간 | 신장 또는 방광	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.5 mg/l	
Diisodecyl Phthalate	섭취	내분비계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 686 mg/kg/day	90 days
Diisodecyl Phthalate	섭취	간 | 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	90 days
Diisodecyl Phthalate	섭취	간 | 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하		LOEL 55 mg/kg/day	

			지 않다			
Diisodecyl Phthalate	섭취	내분비계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 211 mg/kg/day	
Diisodecyl Phthalate	섭취	심장	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	90 days
Diisodecyl Phthalate	섭취	조혈계	모든 데이터는 음성임	개	NOAEL 320 mg/kg/day	90 days
Diisodecyl Phthalate	섭취	심장	모든 데이터는 음성임		NOAEL 500 mg/kg/day	
Diisodecyl Phthalate	섭취	조혈계	모든 데이터는 음성임		NOAEL 320 mg/kg/day	
Triiron Tetraoxide	흡입	진폐증	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴		LOAEL 0.01 mg/l	
Triiron Tetraoxide	흡입	폐 섬유화 | 진폐증	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
Triiron Tetraoxide	흡입	폐 섬유화	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOAEL N/A	
알킬 페놀 술포네이트	섭취	간 | 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 1,490 mg/kg/day	90 days
알킬 페놀 술포네이트	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 55.4 mg/kg/day	
알킬 페놀 술포네이트	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 228 mg/kg/day	
Carbon Black	흡입	진폐증	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
Carbon Black	흡입	심장	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL N/A	
Carbon Black	흡입	진폐증	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOAEL N/A	

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Triiron Tetraoxide	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
알킬 페놀 술포네이트	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Carbon Black	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을

수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:
GHS 만성 2: 장기 지속 효과로 수생물에 독성

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
Triiron Tetraoxide	1317-61-9	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	>50,000 mg/l
Triiron Tetraoxide	1317-61-9	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	>50,000 mg/l
Carbon Black	1333-86-4	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A
탄산 칼슘	471-34-1	무지개 송어	실험	21 days	무관찰영향농도	>100 mg/l
탄산 칼슘	471-34-1	Western Mosquitofish	실험	96 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434	영업 비밀	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A
알킬 페놀 술포네이트	91082-17-6	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Triiron Tetraoxide	1317-61-9	자료가 없거나 분류를 위	N/A	N/A	N/A	N/A

		해서 충분치 않음				
Carbon Black	1333-86-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
탄산 칼슘	471-34-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	실험 Biodegradation	28 days	생물적 산소 요구	67 % weight	OECD 301C - MITI (I)
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	모델 Photolysis	N/A	광분해 반감기 (공기중)	1.23 days (t 1/2)	다른 방법
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
알킬 페놀 술포네이트	91082-17-6	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Triiron Tetraoxide	1317-61-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Carbon Black	1333-86-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
탄산 칼슘	471-34-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	실험 Bioconcentration	56 days	생축적성 인자	<14.4	OECD 305E-Bioaccum Fl-thru fis
Polyether - N.J.T.S. Reg.	영업 비밀	실험	N/A	옥탄올/물 분	>4.8	다른 방법

No. 04499600-6434		Bioconcentration		배계수의 로그		
알킬 페놀 술포네이트	91082-17-6	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Triiron Tetraoxide	1317-61-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Carbon Black	1333-86-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
탄산 칼슘	471-34-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Polyether - N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6434	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
알킬 페놀 술포네이트	91082-17-6	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하시오.

13. 2. 폐기시 고려사항
허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 가연 제품은 할로겐산 (HCl/HF/HBr)을 함유할 수도 있음. 시설물은 할로겐 물질을 다룰수 있어야 함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.
UN 적정선적명: 해당없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.
운송 분류 (IATA): 해당없음.

용기(포장) 등급: 해당없음.
해양오염물질: 해당없음.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 모든 재료는 뉴질랜드 화학물질목록에 등록되어 있음
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.
화학물질관리법: 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.
산업안전보건법: 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오
위험물안전관리법: 자세한 사항은 한국쓰리엠(주)에 문의하시오.
폐기물관리법: 한국쓰리엠(주)에 문의하십시오.

국내외법에 기반한 다른 법규

구성 이름:	**역가치:**	**규칙:**
CARBON BLACK	0.00	한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처
산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

16.2. 최초 작성일자:2013/11/10
16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:
개정 횟수:2
최종 개정일자:2016/10/17
16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.