SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2016,3M Company.
판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	10-9931-6	**버전 번호**	1.02
발행일:	2016/10/22	**대체일:**	2016/10/18

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명
3M™ Scotch-Weld™ Industrial Sealant 750C (EU 7232)

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용
Sheet Metal Fabrication, 실란트

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
인화성 액체: 구분 2.
심한 눈 손상 또는 자극성: 구분 2
피부 과민성 : 구분 1.
생식 독성: 구분 1B.
발암성: 구분 2.
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 구분 3.
특정 표적장기 독성 (반복노출): 구분 2.
만성수생독성: 구분 3.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어
위험!

그림문자
인화성 | 감탄 부호 건강 유해성

그림문자



유해▪위험문구

H225	고인화성 액체 및 증기
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H336	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H360	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.
H351	암을 일으킬 것으로 의심됨
H412	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구
예방:

P201	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210	열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연.
P233	용기를 단단히 밀폐하시오.
P260	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
P261	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280D	(보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하시오.
P280E	보호장갑을 착용하시오.
P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

대응:

P305 + P351 + P338	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P302 + P352	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P333 + P313	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P362 + P364	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.
P308 + P313	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P321	처치를 하시오.(제품의 경고표지에 있는 의학적 조치에 대한 사항을 의사에게 보이시오).
P370 + P378G	화재의 경우: 불을 끄기 위해 건조 화학물질이나 이산화탄소 같은 인화성 액체에 적합한 소화제를 사용할 것

저장:

P403 + P235	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기:
P501 지방/지역/국가/국제 규제에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성
알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
Methyl Ethyl Ketone	2-BUTANONE	78-93-3	30 - 60
Methyl Isobutyl Ketone	4-METHYL-2-PENTANONE	108-10-1	7 - 13
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	ACRYLONITRILE-BUTADIENE RESIN	9003-18-3	7 - 13
Synthetic Iron Oxide	자료 없음	1332-37-2	5 - 10
Rosin	COLOPHONIUM	8050-09-7	5 - 10
Glycerol Esters of Rosin Acids	COLOPHONIUM	8050-31-5	5 - 10
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER	자료 없음	9052-77-1	1 - 5
Diisodecyl Phthalate	자료 없음	68515-49-1	1 - 5
Kaolin (Bound)	ARGILLA	1332-58-7	1 - 5
이산화 티타늄	C.I. 77891	13463-67-7	1 - 5
살리실산	O-HYDROXYBENZOIC ACID	69-72-7	1 - 5
Zinc Oxide	ZINC OXIDE (ZNO)	1314-13-2	1 - 5

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :
많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 만약에 빼기 쉬우면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속해서 린스하시오. 즉각적인 치료를 받으시오.

피부에 접촉했을 때 :
비누와 물로 즉각 세척하시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으시오.

흡입했을 때 :
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
화재의 경우: 불을 끄기 위해 건조 화학물질이나 이산화탄소 같은 인화성 액체에 적합한 소화제를 사용할 것

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
밀폐된 용기가 화재에 의해 열에 노출되면 압력을 만들고 폭발할 수 있음.

위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
하이드로카본	연소중
일산화 탄소	연소중
이산화 탄소	연소중
질소 산화물	연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
물은 화재 진화시 효과적이지 못하지만, 화재에 노출된 용기와 용기의 표면을 차게 하여 폭발적인 파열을 방지하는 데 사용될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
대피할 것. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 경고! 모터가 점화원이 될 수 있으며, 누출지역에서 가연성 가스 혹은 증기와 반응할 경우 화재 또는 폭발 할 수 있음. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막으시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법
유출물을 보관하시오. 유출된 부분을 소화기능의 폼(Foam)으로 덮으시오. 적절한 수성 필름 형태의 폼(Aqueous film forming foam)을 권장함. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용가능 한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하시오. 흡착물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하여 잔류물을 가능한 많이 수거하시오. 적합한 기관에 의해 운송이 승인된 금속 용기에 싣을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물를 제거하시오. 신선한 공기로 공간을 환기하시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령
산업용이나 전문용으로만 사용가능. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지 조치를 취하시오. 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 환경으로 배출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 정전기가 적고 제대로 접지된 신발을 착용하시오. 필요에 따라 개인 보호구(장갑, 호흡기 보호구 등)를 착용하시오. 점화의 위험을 최소화하기 위해, 제품을 사용하는 츠로세스에 대한 적용 가능한 전기 분류를 결정하고 가연성 증기의 축적을 막기 위해 특정 국소 배기 장치를 선택하시오. 이동중 정전기 축적의 가능성이 있을 경우 용기와 수용설비를 접합시키시오. 증기는 지면이나 마루를 따라 점화원까지 먼거리를 이동할 수 있음.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)
환기가 잘 되는 곳에 보관할 것. 시원하게 유지할 것. 용기를 단단히 밀폐하시오. 열로부터 멀리 보관할 것. 산성류와 분리 보관할 것 산화제로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계
3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	ACGIH	TWA:20 ppm;STEL:75 ppm	A3: Confirmed animal carcin.
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	한국OELs	TWA(8 hours):205 mg/m3(50 ppm);STEL(15 minutes):300 mg/m3(75 ppm)	
Zinc Oxide	1314-13-2	ACGIH	TWA(respirable fraction):2 mg/m3;STEL(respirable fraction):10 mg/m3	
Zinc Oxide	1314-13-2	한국OELs	TWA(as fume)(8 hours):5 mg/m3;TWA(respirable fraction)(8 hours):2 mg/m3;STEL(as fume)(15 minutes):10 mg/m3	
Kaolin (Bound)	1332-58-7	한국OELs	TWA(respirable fraction)(8 hours):2 mg/m3	
Kaolin (Bound)	1332-58-7	ACGIH	TWA(respirable fraction):2 mg/m3	A4: Not class. as human carcin
이산화 티타늄	13463-67-7	한국OELs	TWA (8 시간) : 10 mg/m3	
이산화 티타늄	13463-67-7	ACGIH	TWA:10 mg/m3	A4: Not class. as human carcin
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:300 ppm	

Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	한국OELs	TWA (8시간):590 mg/m3 (200ppm);STEL(15분):885 mg/m3(300ppm)	
ROSIN CORE SOLDER PYROLYSIS PRODUCTS	8050-09-7	한국OELs	TWA(as formaldehyde)(8 hours):0.1 mg/m3	
Rosin	8050-09-7	ACGIH	제한치 설정 않됨:	Dermal/Respiratory Sensitizer, Cntrl all exposr-low as possib

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리
먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오. 폭발 방지용 배기 시설을 이용하시오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
간접 통기성 고글

손 보호
노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하시오.
추천된 장갑의 재질 : 부틸 고무
폴리머 라미네이트

신체 보호
해당없음

호흡기보호:

호흡기가 필요한 경우 노출평가를 통해 결정할 수 있음. 호흡기가 필요한 경우에 전체 호흡 보호 프로그램(Full Respiratory Protection Program)의 일부분으로 호흡기를 사용할 수 있음. 흡입 노출을 저감하기 위해 노출평가의 결과를 토대로 호흡기 종류(타입)들을 선택 할 수 있음.
유기성 증기 와 입자에 적합한 반 또는 전체 안면 가림 공기 정화 호흡기

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	액체
특정 물리적 형태:	페이스트
성상/냄새	케톤 냄새, 붉은색
냄새 역치	*자료 없음.*
pH	*해당없음.*
녹는 점/어는 점	*해당없음.*
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	>=78.5 도
인화점:	-4 도
증발 속도	*자료 없음.*
인화성 (고체, 기체)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	*자료 없음.*
인화 또는 폭발 범위(상한)	*자료 없음.*
증기압	*자료 없음.*
증기 밀도	*자료 없음.*
비중(밀도)	0.94 - 0.99 g/ml
상대 밀도	0.94 - 0.99 [*Ref Std:*WATER=1]
용해도:	없음
용해도-non-water	*자료 없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*자료 없음.*
자연발화 온도	*자료 없음.*
분해 온도	*자료 없음.*
점도:	80 - 140 Pa-S [@ 23 도] [*테스트 방법:*부룩필드]
분자량	*자료 없음.*
휘발성 유기물	45 - 55 % weight
퍼센트 휘발성	45 - 55 %
VOC Less H2O & Exempt Solvents	*자료 없음.*

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
이 물질은 정상 사용 조건하에 반응성이 없다고 여겨짐.

10.2 화학적 안정성
안정함

10.3 유해 반응의 가능성
위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건
열
스파크 또는 화염

10.5 피해야 할 물질
강산

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	조건
알려지지 않음	

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
흡입하면 유해할 수 있음. 호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :
경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다. 알레르기성 피부 반응: 발적, 팽윤, 수포 및 가려움증이 나타날 수 있음.

눈에 들어갔을 때 :
중증 눈 자극: 심한 발적, 팽윤, 통증, 눈물, 각막이 흐린 증상, 그리고 시력 손상이 나타날 수 있음.

섭취:
삼키면 유해할 수 있음 위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

추가적 건강 영향

1회 노출의 표적장기 영향
중추신경계 억제: 두통, 현기증, 졸음, 근육불협응, 구역질, 반응시간 둔화, 어눌한 말씨, 어지러움, 그리고 의식불명의 증상을 일으킬 수 있음.

생식/발달 독성:
출생결함이나 다른 생식기결함을 일으킬수 있는 화학물질을 담고 있음.

발암성:
암을 유발할 수 있는 화학물질을 담고 있음.

독성 데이터
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	흡입-증기 (4 hr)		자료 없음; ATE 계산20 - 50 mg/l
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산2,000 - 5,000 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone	피부	토끼	LD50 > 8,050 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 34.5 mg/l
Methyl Ethyl Ketone	섭취	랫트	LD50 2,737 mg/kg
Methyl Isobutyl Ketone	피부	토끼	LD50 > 16,000 mg/kg
Methyl Isobutyl Ketone	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 >8.2,<16.4 mg/l
Methyl Isobutyl Ketone	섭취	랫트	LD50 3,038 mg/kg
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	피부	토끼	LD50 > 15,000 mg/kg
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	섭취	랫트	LD50 > 30,000 mg/kg
Synthetic Iron Oxide	피부	자료 없음	LD50 3,100 mg/kg
Synthetic Iron Oxide	섭취	자료 없음	LD50 3,700 mg/kg
Glycerol Esters of Rosin Acids	피부	토끼	LD50 > 5,000 mg/kg
Rosin	피부	토끼	LD50 > 2,500 mg/kg
Glycerol Esters of Rosin Acids	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
Rosin	섭취	랫트	LD50 7,600 mg/kg
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	피부	토끼	LD50 > 3,160 mg/kg
Diisodecyl Phthalate	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 > 12.5 mg/l
Diisodecyl Phthalate	섭취	랫트	LD50 > 9,700 mg/kg
이산화 티타늄	피부	토끼	LD50 > 10,000 mg/kg
이산화 티타늄	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 > 6.82 mg/l
이산화 티타늄	섭취	랫트	LD50 > 10,000 mg/kg
Kaolin (Bound)	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Kaolin (Bound)	섭취	인간	LD50 > 15,000 mg/kg
Zinc Oxide	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Zinc Oxide	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 > 5.7 mg/l
Zinc Oxide	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
살리실산	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
살리실산	섭취	랫트	LD50 891 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone	토끼	최소한의 자극
Methyl Isobutyl Ketone	토끼	약한 자극제
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	전문가의 판단	중요한 자극 없음
Synthetic Iron Oxide	토끼	중요한 자극 없음
Glycerol Esters of Rosin Acids	토끼	최소한의 자극
Rosin	토끼	중요한 자극 없음
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	토끼	최소한의 자극

이산화 티타늄	토끼	중요한 자극 없음
Kaolin (Bound)	전문가의 판단	중요한 자극 없음
Zinc Oxide	인간과 동물	중요한 자극 없음
살리실산	토끼	중요한 자극 없음

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone	토끼	심각한 자극제
Methyl Isobutyl Ketone	토끼	약한 자극제
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	전문가의 판단	중요한 자극 없음
Synthetic Iron Oxide	토끼	중요한 자극 없음
Glycerol Esters of Rosin Acids	토끼	약한 자극제
Rosin	토끼	약한 자극제
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	토끼	약한 자극제
이산화 티타늄	토끼	중요한 자극 없음
Kaolin (Bound)	전문가의 판단	중요한 자극 없음
Zinc Oxide	토끼	약한 자극제
살리실산	토끼	부식성

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Isobutyl Ketone	기니피그	민감하게 만들지 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Iron Oxide	인간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Glycerol Esters of Rosin Acids	기니피그	민감하게 만들지 않음
Rosin	기니피그	증감
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	기니피그	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
이산화 티타늄	인간과 동물	민감하게 만들지 않음
Kaolin (Bound)		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zinc Oxide	기니피그	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
살리실산	마우스	민감하게 만들지 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Isobutyl Ketone		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Iron Oxide		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerol Esters of Rosin Acids		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Rosin		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
이산화 티타늄		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Kaolin (Bound)		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zinc Oxide		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
살리실산	마우스	민감하게 만들지 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Isobutyl Ketone		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Iron Oxide		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerol Esters of Rosin Acids		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Rosin	인간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
이산화 티타늄		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Kaolin (Bound)		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zinc Oxide		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
살리실산		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone	In Vitro	변이원성 아님
Methyl Isobutyl Ketone	In Vitro	변이원성 아님
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Iron Oxide	In Vitro	변이원성 아님
Glycerol Esters of Rosin Acids	In Vitro	변이원성 아님
Rosin		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	In Vitro	변이원성 아님
Diisodecyl Phthalate	In vivo	변이원성 아님
이산화 티타늄	In Vitro	변이원성 아님
이산화 티타늄	In vivo	변이원성 아님
Kaolin (Bound)		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zinc Oxide	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Zinc Oxide	In vivo	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
살리실산	In Vitro	변이원성 아님
살리실산	In vivo	변이원성 아님

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone	흡입	인간	발암성 아님
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	다양한 동물종	발암성
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

Synthetic Iron Oxide	흡입	인간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Glycerol Esters of Rosin Acids			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Rosin			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
이산화 티타늄	섭취	다양한 동물종	발암성 아님
이산화 티타늄	흡입	랫트	발암성
Kaolin (Bound)	흡입	다양한 동물종	발암성 아님
Zinc Oxide			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
살리실산			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	없음	없음	없음	없음 없음 NONE	0 없음
Methyl Ethyl Ketone	흡입	여성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 14.7 mg/l	90 days
Methyl Ethyl Ketone	흡입	남성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 14.7 mg/l	90 days
Methyl Ethyl Ketone	흡입	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	LOAEL 8.8 mg/l	임신기간
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	여성 생식에 독성 없음	다양한 동물종	NOAEL 8.2 mg/l	2 세대
Methyl Isobutyl Ketone	섭취	양성 수컷 생식 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	13 주
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	양성 수컷 생식 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	다양한 동물종	NOAEL 8.2 mg/l	2 세대
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	마우스	NOAEL 12.3 mg/l	기관발생동안
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
Synthetic Iron Oxide		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
Glycerol Esters of Rosin Acids	섭취	여성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 5,000 mg/kg/day	90 days
Glycerol Esters of Rosin Acids	섭취	남성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 5,000 mg/kg/day	90 days
Rosin		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
Diisodecyl Phthalate	섭취	여성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 927 mg/kg/day	2 세대
Diisodecyl Phthalate	섭취	남성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 929 mg/kg/day	2 세대
Diisodecyl Phthalate	섭취	발달에 독성	랫트	NOAEL 38 mg/kg/day	2 세대
이산화 티타늄		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
Kaolin (Bound)		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
Zinc Oxide	섭취	몇 가지 생식 / 데이터가 존재하지	다양한	NOAEL 125	사전 교배

		만, 분류를위해서는 충분하지 않음	동물종	mg/kg/day	와 임신 기간 중
살리실산	섭취	발달에 독성	랫트	NOAEL 75 mg/kg/day	기관발생동안

수유

이름	루트	종	값
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Isobutyl Ketone			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Iron Oxide			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerol Esters of Rosin Acids			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Rosin			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
이산화 티타늄			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Kaolin (Bound)			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zinc Oxide			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
살리실산			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Methyl Ethyl Ketone	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	공식적인 분류	NOAEL 자료 없음	
Methyl Ethyl Ketone	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	
Methyl Ethyl Ketone	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	전문가의 판단	NOAEL 자료 없음	
Methyl Ethyl Ketone	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 자료 없음	해당없음.
Methyl Ethyl Ketone	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 1,080 mg/kg	해당없음.
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	LOAEL 0.1 mg/l	2 시간
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	호흡 자극	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 0.9 mg/l	7 분
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	혈관계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	개	NOAEL 자료 없음	사용할 수 없음
Methyl Isobutyl Ketone	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	랫트	LOAEL 900 mg/kg	해당없음.
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Synthetic Iron Oxide			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Glycerol Esters of Rosin Acids			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Rosin			자료가 없거나 분류를 위해서			0

			충분치 않음			
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Diisodecyl Phthalate			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
이산화 티타늄			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Kaolin (Bound)			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Zinc Oxide			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
살리실산			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Methyl Ethyl Ketone	피부	신경계	모든 데이터는 음성임	기니피그	NOAEL 자료 없음	31 주
Methyl Ethyl Ketone	흡입	간 | 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 14.7 mg/l	90 days
Methyl Ethyl Ketone	흡입	심장 | 내분비계 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 조혈계 | 면역계 | 근육	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 14.7 mg/l	90 days
Methyl Ethyl Ketone	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 자료 없음	7 days
Methyl Ethyl Ketone	섭취	신경계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 173 mg/kg/day	90 days
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.41 mg/l	13 주
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	심장	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	다양한 동물종	NOAEL 0.8 mg/l	2 주
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	다양한 동물종	NOAEL 0.4 mg/l	90 days
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	호흡기계	모든 데이터는 음성임	다양한 동물종	NOAEL 4.1 mg/l	14 주
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	내분비계 | 조혈계	모든 데이터는 음성임	다양한 동물종	NOAEL 0.41 mg/l	90 days
Methyl Isobutyl Ketone	흡입	신경계	모든 데이터는 음성임	다양한 동물종	NOAEL 0.41 mg/l	13 주
Methyl Isobutyl Ketone	섭취	내분비계 | 조혈계 | 간 | 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	13 주
Methyl Isobutyl Ketone	섭취	심장 | 면역계 | 근육 | 신경계 | 호흡기계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 1,040 mg/kg/day	120 days
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Synthetic Iron Oxide	흡입	폐 섬유화 | 진폐증	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출

Glycerol Esters of Rosin Acids	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 5,000 mg/kg/day	90 days
Glycerol Esters of Rosin Acids	섭취	심장 | 피부 | 내분비계 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 혈액 | 골수 | 조혈계 | 면역계 | 근육 | 신경계 | 눈 | 신장 또는 방광 | 호흡기계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 5,000 mg/kg/day	90 days
Rosin			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
Diisodecyl Phthalate	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 0.5 mg/l	2 주
Diisodecyl Phthalate	흡입	조혈계 | 간	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 0.5 mg/l	2 주
Diisodecyl Phthalate	흡입	신장 또는 방광	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 0.5 mg/l	2 세대
Diisodecyl Phthalate	섭취	내분비계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 686 mg/kg/day	90 days
Diisodecyl Phthalate	섭취	간 | 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	90 days
Diisodecyl Phthalate	섭취	심장	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	90 days
Diisodecyl Phthalate	섭취	조혈계	모든 데이터는 음성임	개	NOAEL 320 mg/kg/day	90 days
이산화 티타늄	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 0.01 mg/l	2 years
이산화 티타늄	흡입	폐 섬유화	모든 데이터는 음성임	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
Kaolin (Bound)	흡입	진폐증	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	인간	NOAEL NA	작업 노출
Kaolin (Bound)	흡입	폐 섬유화	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 자료 없음	
Zinc Oxide	섭취	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 600 mg/kg/day	10 days
Zinc Oxide	섭취	내분비계 | 조혈계 | 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	Other	NOAEL 500 mg/kg/day	6 달
살리실산	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	3 days

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Isobutyl Ketone	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

Synthetic Iron Oxide	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerol Esters of Rosin Acids	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Rosin	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
이산화 티타늄	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Kaolin (Bound)	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zinc Oxide	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
살리실산	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:
GHS 만성 3: 오래 지속된 효과로 인해 수생생물에 위험

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	피라미	실험	32 days	무관찰영향농도	57 mg/l
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	금붕어	실험	24 시간	치사농도 50%	460 mg/l
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	녹조류	실험	96 시간	효과 농도 50%	400 mg/l
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	물벼룩	실험	21 days	무관찰영향농도	7.8 mg/l
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	170 mg/l
Zinc Oxide	1314-13-2	치누크 연어	실험	96 시간	치사농도 50%	0.23 mg/l
Zinc Oxide	1314-13-2	녹조류	실험	72 시간	효과 농도	0.046 mg/l

					50%	
Zinc Oxide	1314-13-2	녹조류	실험	72 시간	무관찰영향농도	0.021 mg/l
Zinc Oxide	1314-13-2	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	3.2 mg/l
Synthetic Iron Oxide	1332-37-2	물고기 기타	실험	48 시간	치사농도 50%	>1,000 mg/l
Kaolin (Bound)	1332-58-7	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A
이산화 티타늄	13463-67-7	Crustecea other	실험	96 시간	효과 농도 50%	>300 mg/l
이산화 티타늄	13463-67-7	물고기	실험	30 days	무관찰영향농도	>=1,000 mg/l
이산화 티타늄	13463-67-7	Sheepshead Minnow	실험	96 시간	치사농도 50%	>240 mg/l
이산화 티타늄	13463-67-7	물벼룩	실험	30 days	무관찰영향농도	3 mg/l
이산화 티타늄	13463-67-7	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	>100 mg/l
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A
살리실산	69-72-7	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	870 mg/l
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	녹조류	실험	72 시간	무관찰영향농도	93 mg/l
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	송사리	실험	96 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	물벼룩	실험	21 days	무관찰영향농도	100 mg/l
Rosin	8050-09-7	물벼룩	추정됨	48 시간	효과 농도 50%	76 mg/l
Rosin	8050-09-7	제브라피쉬	추정됨	96 시간	치사농도 50%	5 mg/l
Glycerol Esters of Rosin Acids	8050-31-5	피라미	추정됨	96 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
Glycerol Esters of Rosin Acids	8050-31-5	녹조류	추정됨	72 시간	효과 농도 50%	>100 mg/l
Glycerol Esters of Rosin Acids	8050-31-5	물벼룩	추정됨	48 시간	효과 농도 50%	>100 mg/l
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	9003-18-3	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBEN	9052-77-1	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치	N/A	N/A	N/A

ZENE COPOLYMER			않음			

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	실험 Biodegradation	14 days	생물적 산소 요구	84 % weight	OECD 301C - MITI (I)
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	실험 Photolysis	N/A	광분해 반감기 (공기중)	2.28 days (t 1/2)	다른 방법
Zinc Oxide	1314-13-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Synthetic Iron Oxide	1332-37-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Kaolin (Bound)	1332-58-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
이산화 티타늄	13463-67-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	실험 Biodegradation	28 days	생물적 산소 요구	67 % weight	OECD 301C - MITI (I)
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	모델 Photolysis	N/A	광분해 반감기 (공기중)	1.23 days (t 1/2)	다른 방법
살리실산	69-72-7	실험 Biodegradation	14 days	생물적 산소 요구	88.1 % weight	OECD 301C - MITI (I)
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	추정됨 Photolysis	N/A	광분해 반감기 (공기중)	2.8 days (t 1/2)	다른 방법
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	실험 Biodegradation	20 days	생물적 산소 요구	89 % weight	다른 방법
Rosin	8050-09-7	추정됨 Biodegradation	21 days	생물적 산소 요구	70 % weight	다른 방법
Glycerol Esters of Rosin Acids	8050-31-5	실험 Biodegradation	28 days	이산화 탄소 진화	0 % weight	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	9003-18-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치	N/A	N/A	N/A	N/A

		않음				
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER	9052-77-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	실험 Bioconcentration	N/A	옥탄올/물 분배계수의 로그	1.31	다른 방법
Zinc Oxide	1314-13-2	실험 BCF - Other	56 days	생축적성 인자	<217	OECD 305E-Bioaccum Fl-thru fis
Synthetic Iron Oxide	1332-37-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
Kaolin (Bound)	1332-58-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
이산화 티타늄	13463-67-7	실험 BCF - Other	42 days	생축적성 인자	9.6	다른 방법
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	실험 Bioconcentration	56 days	생축적성 인자	<14.4	OECD 305E-Bioaccum Fl-thru fis
살리실산	69-72-7	실험 Bioconcentration	N/A	옥탄올/물 분배계수의 로그	2.26	다른 방법
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	실험 Bioconcentration	N/A	옥탄올/물 분배계수의 로그	0.29	다른 방법
Rosin	8050-09-7	실험 BCF - Rainbow Tr	10 days	생축적성 인자	220	다른 방법
Glycerol Esters of Rosin Acids	8050-31-5	실험 Bioconcentration	N/A	옥탄올/물 분배계수의 로그	<1.5	다른 방법
ACRYLONITRILE-BUTADIENE	9003-18-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치	N/A	N/A	N/A	N/A

POLYMER		않음				
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER	9052-77-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Isobutyl Ketone	108-10-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zinc Oxide	1314-13-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Iron Oxide	1332-37-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Kaolin (Bound)	1332-58-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
이산화 티타늄	13463-67-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Diisodecyl Phthalate	68515-49-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
살리실산	69-72-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Rosin	8050-09-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glycerol Esters of Rosin Acids	8050-31-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	9003-18-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-1,3-BUTADIENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER	9052-77-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하시오.

13. 2. 폐기시 고려사항

허가된 폐기물 소각장에서 소각하시오. 폐기 대체로써, 허용되는 허가된 폐기물처리시설을 사용함. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.
UN 적정선적명: 해당없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.
운송 분류 (IATA): 해당없음.
용기(포장) 등급: 해당없음.
해양오염물질: 해당없음.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 이 자료의 구성 요소는 호주 국가 산업 화학 물질 신고 및 평가 제도 (NICNAS)의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.
화학물질관리법: 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.
산업안전보건법: 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오
위험물안전관리법: 자세한 사항은 한국쓰리엠(주)에 문의하시오.
폐기물관리법: 한국쓰리엠(주)에 문의하십시오.

국내외법에 기반한 다른 법규

구성 이름:	역가치:	규칙:
METHYL ETHYL KETONE	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
METHYL ISOBUTYL KETONE (MIBK)	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
Titamium Dioxide	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
HEXONE	0.00	한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
Titamium Dioxide	0.00	한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처
산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

16.2. 최초 작성일자:2016/01/18
16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:
개정 횟수:1
최종 개정일자:2016/10/22
16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.