SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2018,3M Company.
판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	10-2457-9	**버전 번호**	1.01
발행일:	2018/10/17	**대체일:**	2016/06/06

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39조 1항, 제41조에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명
3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive EC-1458

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용
접착제

1.3. 공급자 정보
회사명: 한국쓰리엠
주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
전화: 82-2-3771-4114
웹사이트 www.3m.com/kr
긴급전화번호: 82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
인화성 액체: 구분 2.
심한 눈 손상 또는 자극성 : 구분 1
피부 부식성 또는 자극성: 구분 1.
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 구분 2.
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 구분 3.
특정 표적장기 독성 (반복노출): 구분 2.
만성수생독성: 구분 3.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어
위험!

그림문자
인화성 | 부식성 감탄 부호 건강 유해성

그림문자



유해▪위험문구

H225	고인화성 액체 및 증기
H318	눈에 심한 손상을 일으킴
H314	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H336	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H371	장기에 손상을 일으킬 수 있음 혈액 또는 혈액 생성 기관들. 심혈관계 신경계 신장/요로 호흡기계
H373	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 혈액 또는 혈액 생성 기관들. 심혈관계 간 신장/요로 호흡기계
H412	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구
예방:

P210	열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연.
P240	용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
P242	스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
P243	정전기 방지 조치를 취하시오.
P233	용기를 단단히 밀폐하시오.
P241	폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오.
P260	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
P261	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280D	(보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하시오.
P280B	(보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하시오.
P280A	눈/얼굴 보호구를 착용할 것.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.

대응:

P304 + P340	흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세를 유지하시오.
P303 + P361 + P353	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
P305 + P351 + P338	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P310	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P363	다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
P301 + P330 + P331	삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P309 + P311	노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P321	처치를 하시오.(제품의 경고표지에 있는 의학적 조치에 대한 사항을 의사에게 보이시오).
P312	불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P314	불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P370 + P378G	화재의 경우: 불을 끄기 위해 건조 화학물질이나 이산화탄소 같은 인화성 액체에 적합한 소화제를 사용할 것

저장:

P403 + P233	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P403 + P235	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기:

P501	지방/지역/국가/국제 규제에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

위장관의 화학적 화상을 일으킬 수 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
ETHYL ACETATE	ACETIDIN	141-78-6	50 - 60
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	ACRYLONITRILE-BUTADIENE RESIN	9003-18-3	10 - 20
PHENOLIC RESIN	페놀-크레졸-포름알데히드 중합체	9039-25-2	< 20
METHYL ETHYL KETONE	2-BUTANONE	78-93-3	5 - 10
페놀	CARBOLIC ACID	108-95-2	< 5

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :
적어도 15분 동안 많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 만약에 빼기 쉬우면 콘택트 렌즈를 제거하시오. 계속해서 린스하시오. 즉각적인 치료를 받으시오.

피부에 접촉했을 때 :
적어도 15분 동안 많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 오염된 의복을 제거하시오. 즉각 치료를 받으시오. 재사용 전 의복을 세척하시오.

흡입했을 때 :
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :
입을 씻어낼 것. 구토를 유발시키지 말 것. 즉각적인 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
화재의 경우: 불을 끄기 위해 건조 화학물질이나 이산화탄소 같은 인화성 액체에 적합한 소화제를 사용할 것

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
밀폐된 용기가 화재에 의해 열에 노출되면 압력을 만들고 폭발할 수 있음.

위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
하이드로카본	연소중
일산화 탄소	연소중
이산화 탄소	연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
물은 화재 진화시 효과적이지 못하지만, 화재에 노출된 용기와 용기의 표면을 차게 하여 폭발적인 파열을 방지하는 데 사용될 수 있음. 헬멧, 압력 호흡기, 벙커 코트 및 바지, 팔, 허리 및 다리 주변의 밴드, 얼굴 마스크 및 노출된 부위의 보호덮개를 포함한 완전한 보호의를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
대피할 것. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 경고! 모터가 점화원이 될 수 있으며, 누출지역에서 가연성 가스 혹은 증기와 반응할 경우 화재 또는 폭발 할 수 있음. 개인 보호 장비에 관

해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막으시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법
유출물을 보관하시오. 유출된 부분을 소화기능의 폼(Foam)으로 덮으시오. 적절한 수성 필름 형태의 폼(Aqueous film forming foam)을 권장함. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용가능 한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하시오. 흡착물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하여 잔류물을 가능한 많이 수거하시오. 적합한 기관에 의해 운송이 승인된 금속 용기에 싣을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물를 제거하시오. 신선한 공기로 공간을 환기하시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정폐기물로 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령
산업용이나 전문용으로만 사용 가능. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지 조치를 취하시오. 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 정전기가 적고 제대로 접지된 신발을 착용하시오. 점화의 위험을 최소화하기 위해, 제품을 사용하는 츠로세스에 대한 적용 가능한 전기 분류를 결정하고 가연성 증기의 축적을 막기 위해 특정 국소 배기 장치를 선택하시오. 이동중 정전기 축적의 가능성이 있을 경우 용기와 수용설비를 접합시키시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)
환기가 잘 되는 곳에 보관할 것. 시원하게 유지할 것. 용기를 단단히 밀폐하시오. 산성류와 분리 보관할 것 산화제로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계
3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
페놀	108-95-2	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:400 ppm	피부: 발암물질로 구분되지 않음
페놀	108-95-2	한국OELs	TWA(8 hours):5 ppm	피부
ETHYL ACETATE	141-78-6	ACGIH	TWA:400 ppm	
ETHYL ACETATE	141-78-6	한국OELs	TWA(8 hours):400 ppm	
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:300 ppm	
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	한국OELs	TWA (8시간):590 mg/m3 (200ppm);STEL(15분):885	

			mg/m3(300ppm)	

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리
경화인클로저는 옥외나 적절한 배기규제장치로 배기되어져야 함. 먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오. 폭발 방지용 배기 시설을 이용하시오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
완전한 안면 보호구
간접 통기성 고글

손 보호
노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을 낄 것.
추천된 장갑의 재질 : 부틸 고무
불소고무(Fluoroelastomer)
폴리머 라미네이트

신체 보호
만약 이 제품이 노출이 더 높은 방식 (예를 들면 분무, 고 스플래시 전위 등)으로 사용된다면, 보호 커버올의 사용이 필요할 수 있다 노출 평가의 결과에 따라 접촉을 방지하기 위해 신체 보호를 선택하고 사용할 것.다음과 같은 보호복 재료가 추천됨 : Apron - Butyl rubber
Apron - polymer laminate

호흡기보호:

호흡기가 필요한 경우 노출평가를 통해 결정할 수 있음. 호흡기가 필요한 경우에 전체 호흡 보호 프로그램(Full Respiratory Protection Program)의 일부분으로 호흡기를 사용할 수 있음. 흡입 노출을 저감하기 위해 노출평가의 결과를 토대로 호흡기 종류(타입)들을 선택 할 수 있음.
유기성 증기 와 입자에 적합한 반 또는 전체 안면 가림 공기 정화 호흡기

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호홉용구 제작사와 상의하시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	액체
성상/냄새	투명한 갈색, 솔벤트 냄새
냄새 역치	*자료 없음.*
pH	*해당없음.*
녹는 점/어는 점	*자료 없음.*
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	77.2 도 [*상세:*조건: (에틸 아세테이트)]
인화점:	-3.9 도 [*테스트 방법:*닫힌 컵]
증발 속도	2.7 [*Ref Std:*ETHER=1]
인화성 (고체, 기체)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	1.8 % volume
인화 또는 폭발 범위(상한)	11.5 % volume
증기압	9,652.5 Pa [@ 20 도]
증기 밀도	3 [*Ref Std:*AIR=1]
비중(밀도)	0.93 g/ml
상대 밀도	0.93 [*Ref Std:*WATER=1]
용해도:	없음
용해도-non-water	*자료 없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*자료 없음.*
자연발화 온도	*자료 없음.*
분해 온도	*자료 없음.*
점도:	약 3,200 mPa-s [@ 23 도]
분자량	*해당없음.*
휘발성 유기물	<=663 g/l [*테스트 방법:*calculated SCAQMD rule 443.1]
퍼센트 휘발성	71 % weight
VOC Less H2O & Exempt Solvents	<=663 g/l [*테스트 방법:*calculated SCAQMD rule 443.1]

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성
안정함

10.3 유해 반응의 가능성
위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건
결정되지 않음

10.5 피해야 할 물질
강산화제

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	조건

알려지지 않음

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :
부식성 (피부화상): 부분발적, 팽윤, 가려움증, 강한 통증, 물집, 궤양, 조직파괴 등의 증상이 나타날 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

눈에 들어갔을 때 :
부식성 (안구 화상): 각막혼탁, 화학적 화상, 심한 통증, 눈물, 궤양, 중증 시력 손실 및 완전한 시력 상실의 증상이 나타날 수 있음.

섭취:
위장관 부식: 입과 목, 복부의 심한 통증; 구역질; 구토; 설사가 생길 수 있고, 대변과 구토물에 피가 보일 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

추가적 건강 영향

1회 노출의 표적장기 영향
심장 영향: 불규칙적인 심장박동(부정맥)과 심장박동율의 변화, 심근손상, 심장마비 증상을 일으킬 수 있으며, 치명적일 수 있음. 조혈계 영향: 일반적인 허약함, 피로 그리고 순환하는 혈액세포 수의 변경이 생길 수 있음. 중추신경계 억제: 두통, 현기증, 졸음, 근육불협응, 구역질, 반응시간 둔화, 어눌한 말씨, 어지러움, 그리고 의식불명의 증상을 일으킬 수 있음. 신경계 영향: 성격변화, 조화력 상실, 감각 상실, 사지의 따끔거림이나 둔해짐, 허약, 떨림, 그리고 혈압과 맥박의 변화와 같은 증상을 일으킬 수 있음. 호흡기 영향 : 기침, 숨가빠짐, 가슴통증, 천명, 심장박동증가, 청색증, 가래생성, 폐기능의 변화나, 또는 호흡기 기능상실을 일으킬 수 있음. 신장/방광 영향: 소변량의 변화, 복부통증이나 요통, 소변의 단백질량 증가, 혈액요소질소(BUN) 증가, 소변 중 혈액, 방뇨시 통증 등의 증상이 나타날 수 있음.

반복적인 노출의 표적장기 영향
심장 영향: 불규칙적인 심장박동(부정맥)과 심장박동율의 변화, 심근손상, 심장마비 증상을 일으킬 수 있으며, 치명적일 수 있음. 조혈계 영향: 일반적인 허약함, 피로 그리고 순환하는 혈액세포 수의 변경이 생길 수 있음. 간 영향: 식욕감퇴, 체중감소, 피로, 체력저하, 복부압통증, 황달 증상을 일으킬 수 있음. 신경계 영향: 성격변화, 조화력 상실, 감각 상실, 사지의 따끔거림이나 둔해짐, 허약, 떨림, 그리고 혈압과 맥박의 변화와 같은 증상을 일으킬 수 있음. 호흡기 영향 : 기침, 숨가빠짐, 가슴통증, 천명, 심장박동증가, 청색증, 가래생성,

폐기능의 변화나, 또는 호흡기 기능상실을 일으킬 수 있음. 신장/방광 영향: 소변량의 변화, 복부통증이나 요통, 소변의 단백질량 증가, 혈액요소질소(BUN) 증가, 소변 중 혈액, 방뇨시 통증 등의 증상이 나타날 수 있음.

독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	피부	자료없음	자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
제품 전체	흡입-증기 (4 hr)	자료없음	자료 없음; ATE 계산>50 mg/l
제품 전체	섭취	자료없음	자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
ETHYL ACETATE	피부	토끼	LD50 > 18,000 mg/kg
ETHYL ACETATE	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 70.5 mg/l
ETHYL ACETATE	섭취	랫트	LD50 5,620 mg/kg
PHENOLIC RESIN	피부	자료없음	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
PHENOLIC RESIN	흡입-먼지/미스트자료없음	자료없음	LC50 이상이 될 것이라 추정됨 12.5 mg/l
PHENOLIC RESIN	섭취	자료없음	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	피부	토끼	LD50 > 15,000 mg/kg
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	섭취	랫트	LD50 > 30,000 mg/kg
METHYL ETHYL KETONE	피부	토끼	LD50 > 8,050 mg/kg
METHYL ETHYL KETONE	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 34.5 mg/l
METHYL ETHYL KETONE	섭취	랫트	LD50 2,737 mg/kg
페놀	흡입-증기 자료없음	자료없음	LC50 추정치 2 - 10 mg/l
페놀	피부	랫트	LD50 670 mg/kg
페놀	섭취	랫트	LD50 340 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	토끼	최소한의 자극
PHENOLIC RESIN	전문가의 판단	중요한 자극 없음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	전문가의 판단	중요한 자극 없음
METHYL ETHYL KETONE	토끼	최소한의 자극
페놀	랫트	부식성

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	토끼	약한 자극제
PHENOLIC RESIN	전문가의 판단	약한 자극제

ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	전문가의 판단	중요한 자극 없음
METHYL ETHYL KETONE	토끼	심각한 자극제
페놀	토끼	부식성

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	기니피그	분류되지 않음
PHENOLIC RESIN	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
METHYL ETHYL KETONE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
페놀	기니피그	분류되지 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PHENOLIC RESIN	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
METHYL ETHYL KETONE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
페놀	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PHENOLIC RESIN	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
METHYL ETHYL KETONE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
페놀	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	In Vitro	변이원성 아님
ETHYL ACETATE	In vivo	변이원성 아님
PHENOLIC RESIN	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
METHYL ETHYL KETONE	In Vitro	변이원성 아님
페놀	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
페놀	In vivo	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PHENOLIC RESIN	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료없음	자료없	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

		음	
METHYL ETHYL KETONE	흡입	인간	발암성 아님
페놀	피부	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
페놀	섭취	랫트	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
ETHYL ACETATE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
PHENOLIC RESIN	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
METHYL ETHYL KETONE	흡입	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	LOAEL 8.8 mg/l	임신기간
페놀	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 321 mg/kg/day	2 세대
페놀	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 321 mg/kg/day	2 세대
페놀	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 120 mg/kg/day	기관발생동안

수유

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PHENOLIC RESIN	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
METHYL ETHYL KETONE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
페놀	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음 | 자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
ETHYL ACETATE	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음
ETHYL ACETATE	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음		NOAEL 자료없음	자료없음
ETHYL ACETATE	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음
ETHYL ACETATE	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음

ETHYL ACETATE	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음		NOAEL 자료없음	자료없음
PHENOLIC RESIN	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
METHYL ETHYL KETONE	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	공식적인 분류	NOAEL 자료 없음.	자료없음
METHYL ETHYL KETONE	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음
METHYL ETHYL KETONE	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	전문가의 판단	NOAEL 자료 없음.	자료없음
METHYL ETHYL KETONE	섭취	간	분류되지 않음	랫트	NOAEL 자료 없음.	자료없음해당없음.
METHYL ETHYL KETONE	섭취	신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	LOAEL 1,080 mg/kg	자료없음해당없음.
페놀	피부	조혈 기관	장기에 손상을 일으킴	랫트	LOAEL 108 mg/kg	자료없음자료 없음.
페놀	피부	심장 | 신경계 | 신장 또는 방광	장기에 손상을 일으킴	랫트	LOAEL 107 mg/kg	24 시간
페놀	피부	조혈 기관 | 신장 또는 방광	장기에 손상을 일으킴		NOAEL 자료없음	자료없음
페놀	피부	심장	장기에 손상을 일으킴		LOAEL 107.1 mg/kg	자료없음
페놀	피부	신경계	장기에 손상을 일으킬 수 있음		LOAEL 107.1 mg/kg	자료없음
페놀	피부	간	분류되지 않음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음자료 없음.
페놀	흡입	호흡 자극	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	다양한 동물종	NOAEL 자료 없음.	자료없음자료 없음.
페놀	흡입	호흡 자극	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음		자극성 양성	자료없음
페놀	섭취	신장 또는 방광	장기에 손상을 일으킴	랫트	NOAEL 120 mg/kg/day	자료없음해당없음.
페놀	섭취	호흡기계	장기에 손상을 일으킴	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음 중독 또는 남용
페놀	섭취	호흡기계	장기에 손상을 일으킴		NOAEL 자료없음	자료없음
페놀	섭취	신장 또는 방광	장기에 손상을 일으킴		NOAEL 120 mg/kg	자료없음
페놀	섭취	내분비계 | 간	분류되지 않음	랫트	NOAEL 224 mg/kg	자료없음해당없음.
페놀	섭취	심장	분류되지 않음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음 중독 또는 남용

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음 | 자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
ETHYL ACETATE	흡입	내분비계 | 간 | 신경계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 0.043 mg/l	90 일
ETHYL ACETATE	흡입	조혈계	분류되지 않음	토끼	LOAEL 16 mg/l	40 일
ETHYL ACETATE	섭취	조혈계 | 간 | 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 3,600 mg/kg/day	90 일
PHENOLIC RESIN	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서	자료없	자료없음	0

			충분치 않음	음		
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
METHYL ETHYL KETONE	피부	신경계	분류되지 않음	기니피그	NOAEL 자료 없음.	31 주
METHYL ETHYL KETONE	흡입	간 | 신장 또는 방광 | 심장 | 내분비계 | 위장관 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 조혈계 | 면역계 | 근육	분류되지 않음	랫트	NOAEL 14.7 mg/l	90 일
METHYL ETHYL KETONE	섭취	간	분류되지 않음	랫트	NOAEL 자료 없음.	7 일
METHYL ETHYL KETONE	섭취	신경계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 173 mg/kg/day	90 일
페놀	피부	신경계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	토끼	LOAEL 260 mg/kg/day	18 일
페놀	피부	신경계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음		NOAEL 자료없음	자료없음
페놀	흡입	심장 | 간 | 신장 또는 방광 | 호흡기계	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	기니피그	LOAEL 0.1 mg/l	41 일
페놀	흡입	심장 | 간 | 신장 또는 방광 | 호흡기계	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴		LOAEL 0.1 mg/l	자료없음
페놀	흡입	신경계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	다양한 동물종	LOAEL 0.1 mg/l	14 일
페놀	흡입	신경계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음		LOAEL 0.1 mg/l	자료없음
페놀	흡입	조혈계	분류되지 않음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음작업 노출
페놀	흡입	면역계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 0.1 mg/l	2 주
페놀	섭취	신장 또는 방광	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	랫트	NOAEL 12 mg/kg/day	14 일
페놀	섭취	조혈계	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	마우스	LOAEL 1.8 mg/kg/day	28 일
페놀	섭취	신장 또는 방광	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴		NOAEL 12 mg/kg/day	자료없음
페놀	섭취	조혈계	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴		LOAEL 1.8 mg/kg/day	자료없음
페놀	섭취	신경계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	LOAEL 308 mg/kg/day	13 주
페놀	섭취	신경계	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음		LOAEL 308 mg/kg/day	자료없음
페놀	섭취	간	분류되지 않음	랫트	NOAEL 40 mg/kg/day	14 일
페놀	섭취	호흡기계	분류되지 않음	랫트	LOAEL 40	14 일

					mg/kg/day	
페놀	섭취	면역계	분류되지 않음	마우스	NOAEL 1.8 mg/kg/day	28 일
페놀	섭취	내분비계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 120 mg/kg/day	14 일
페놀	섭취	피부 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락	분류되지 않음	다양한 동물종	NOAEL 1,204 mg/kg/day	103 주

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PHENOLIC RESIN	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
METHYL ETHYL KETONE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
페놀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:
GHS 만성 3: 오래 지속된 효과로 인해 수생생물에 위험

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
페놀	108-95-2	물고기 기타	실험	60 일	무관찰영향농도	0.077 mg/l
페놀	108-95-2	녹조류	실험	96 시간	효과 농도 50%	61.1 mg/l
페놀	108-95-2	무지개 송어	실험	96 시간	치사농도 50%	8.9 mg/l
페놀	108-95-2	물벼룩	실험	16 일	무관찰영향농도	0.16 mg/l
페놀	108-95-2	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	3.1 mg/l
ETHYL ACETATE	141-78-6	갑각류	실험	48 시간	효과 농도 50%	165 mg/l
ETHYL ACETATE	141-78-6	물고기	실험	96 시간	치사농도 50%	212.5 mg/l
ETHYL ACETATE	141-78-6	녹조류	실험	72 시간	무관찰영향농도	>100 mg/l
ETHYL ACETATE	141-78-6	물벼룩	실험	21 일	무관찰영향농도	2.4 mg/l
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	피라미	실험	96 시간	치사농도 50%	2,993 mg/l
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	녹조류	실험	96 시간	Effect Concentration 10%	1,289 mg/l

METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	녹조류	실험	96 시간	효과 농도 50%	2,029 mg/l
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	물벼룩	실험	21 일	무관찰영향농도	100 mg/l
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	308 mg/l
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	9003-18-3	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
PHENOLIC RESIN	9039-25-2	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
페놀	108-95-2	실험 Biodegradation	100 시간	생물적 산소 요구	62 % BOD/ThBOD	OECD 301C - MITI (I)
ETHYL ACETATE	141-78-6	실험 Biodegradation	14 일	생물적 산소 요구	94 % BOD/ThBOD	OECD 301C - MITI (I)
ETHYL ACETATE	141-78-6	실험 Photolysis	자료없음	광분해 반감기 (공기중)	20.0 days (t 1/2)	다른 방법
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	실험 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	98 % BOD/ThBOD	OECD 301D - 폐쇄병 테스트
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	9003-18-3	Data not availbl-insufficient	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
PHENOLIC RESIN	9039-25-2	Data not availbl-insufficient	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
페놀	108-95-2	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	1.47	다른 방법
ETHYL ACETATE	141-78-6	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	0.68	다른 방법
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	0.29	다른 방법
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	9003-18-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
PHENOLIC RESIN	9039-25-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
페놀	108-95-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ACETATE	141-78-6	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
METHYL ETHYL KETONE	78-93-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ACRYLONITRILE-BUTADIENE POLYMER	9003-18-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PHENOLIC RESIN	9039-25-2	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하시오.

13. 2. 폐기시 고려사항
허가된 폐기물 소각장에서 경화되지 않은 제품을 소각하시오. 폐기 대체로써, 허용되는 허가된 폐기물처리시설을 사용함. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.
UN 적정선적명: 해당없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.
운송 분류 (IATA): 해당없음.
용기(포장) 등급: 해당없음.
해양오염물질: 해당없음.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 이 자료의 구성 요소는 호주 국가 산업 화학 물질 신고 및 평가 제도 (NICNAS)의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음. 이 제품의 구성 요소는 TSCA의 화학 통보 요구 사항을 준수한다. 이 제품의 모든 필수 구성 요소는 TSCA인벤토리의 활성 부분에 나열되어 있습니다.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.
화학물질관리법: 모든 성분은 기존화학 물질에 해당함
산업안전보건법: 이 제품은 노출기준 설정물질에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음
산업안전보건법: 이 제품은 작업환경측정 대상 유해인자에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음
산업안전보건법 이 제품은 관리대상 유해물질에 해당하는 물질을 포함하고 있음
산업안전보건법 이 제품은 특수건강진단 대상 유해인자에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음
위험물안전관리법: 이 제품은 인화성 액체에 해당함
폐기물관리법: 지정 폐기물
이 제품은 공정안전보고서 (PSM) 제출 대상 물질을 함유하고 있음

국내외법에 기반한 다른 법규

구성 이름:	**역가치:**	**규칙:**
페놀 및 페놀류	0.00	Korea. Air Pollutants (Ministerial Decree of the Clean Air Conservation Act No. 170, Schedule 1, Feb. 7, 2005, as amended)
ETHYL ACETATE	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
METHYL ETHYL KETONE	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
페놀	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
페놀 및 페놀류	0.00	Korea. Specific Air Pollutants (Ministerial Decree of the Clean Air Conservation Act No. 170, Schedule 2, Feb. 7, 2005, as amended)
페놀	0.00	한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처

16.2. 최초 작성일자:자료 없음.
16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:
개정 횟수:자료 없음.
최종 개정일자:2018/10/17
16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.