SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

# 현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지




COMPANY INFORMATION

**스냅슛 (SNAPSHOOT)**

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

## 인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

### 제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

**추락방지 시스템**

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

**밀폐공간 진입·구조 솔루션**

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

**산업안전 보호구**

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

**산업용 소재·건축자재**

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

# 물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2016,3M Company.
판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **문서 그룹** | 32-9595-3 | **버전 번호** | 1.01 |
| **발행일:** | 2016/03/16 | **대체일:** | 2015/08/02 |

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 1.1. 제품명
Scotchgard(TM) Resilient Floor Protector - New and Improved Version

### 1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

**권장 사용**
비닐기, 비닐복합체, 고체 비닐 타일과 같은 비닐기와 비닐표면용 유연적인 바닥표면용 수성기반 조성의 보호제, Hard Floor Maintenance

### 1.3. 공급자 정보
**회사명:** 한국쓰리엠
**주소:** 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
**전화:** 82-2-3771-4114
**웹사이트** www.3m.com/kr

### 1.4. 긴급전화번호
82-2-3771-4114

## 2. 유해성 · 위험성

### 2.1. 유해. 위험성 분류
유해 화학 물질 관리법에 따라 유해 물질로 분류되지 않음.

### 2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
**신호어**
해당없음.

**그림문자**
해당없음.

**그림문자**
해당없음.

**2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성**
알려지지 않음.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

| 화학물질명 | 관용명 | 카스 번호 | 함유량 (%) |
|---|---|---|---|
| WATER | 증류수 | 7732-18-5 | 65 - 75 |
| Proprietary Stabilizer | 자료 없음 | 영업 비밀 | 5 - 15 |
| EMULSION POLYMER BLEND | 자료 없음 | 영업 비밀 | 5 - 15 |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | CARBITOL | 111-90-0 | 3 - 7 |
| POLY(METHYL METHACRYLATE) | METHYL METHACRYLATE RESIN | 9011-14-7 | 1 - 3 |
| BENZYL BENZOATE | 자료 없음 | 120-51-4 | 0 - 3 |

## 4. 응급조치 요령

**4.1. 응급조치 요령에 대한 설명**

**흡입했을 때 :**
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

**피부에 접촉했을 때 :**
비누와 물로 세척하시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으시오.

**눈에 들어갔을 때 :**
대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

**먹었을 때 :**
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

**4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성**
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

**4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항**
해당없음.

## 5. 폭발 · 화재시 대처방법

**5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제**
화재의 경우: 물이나 폼과 같은 부식성 물질에 적합한 소화제를 사용할 것

**5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)**
밀폐된 용기가 화재에 의해 열에 노출되면 압력을 만들고 폭발할 수 있음.

**5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**
물은 화재 진화시 효과적이지 못하지만, 화재에 노출된 용기와 용기의 표면을 차게 하여 폭발적인 파열을 방지하는 데 사용될 수 있음.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

**6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**
대피할 것. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하시오.

**6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**
환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막으시오.

**6.3. 정화 또는 제거 방법**
유출물을 보관하시오. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용가능 한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하시오. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물를 제거하시오. 신선한 공기로 공간을 환기하시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기하시오.

## 7. 취급 및 저장방법

**7.1. 안전취급요령**
산업용이나 전문용으로만 사용가능. (분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)의 흡입을 피하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것.

**7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)**
열로부터 멀리 보관할 것. 산성류와 분리 보관할 것 강염기로부터 멀리 보관할 것. 산화제로부터 멀리 보관할 것.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

**8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

**작업노출한계**
3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업노출기준이 없는 것임.

| 화학물질명 | 카스 번호 | 기관 | 노출기준 | 추가 설명 |
|---|---|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 111-90-0 | AIHA | TWA:140 mg/m3(25 ppm) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 111-90-0 | CMRG | TWA:25 ppm | |

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

### 8.2. 노출 관리

#### 8.2.1. 적절한 공학적 관리
먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오.

#### 8.2.2. 개인보호구(PPE)

**눈/얼굴 보호 :**

물 뿌리는 것이 가능할 경우
눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:

측면 실드가 있는 보안경

**손 보호**
어떤 화학물질 보호용 장갑도 필요하지 않음

**신체 보호**
해당없음

**호흡기보호:**

호흡기가 필요한 경우 노출평가를 통해 결정할 수 있음. 호흡기가 필요한 경우에 전체 호흡 보호 프로그램(Full Respiratory Protection Program)의 일부분으로 호흡기를 사용할 수 있음. 흡입 노출을 저감하기 위해 노출평가의 결과를 토대로 호흡기 종류(타입)들을 선택 할 수 있음.
유기성 증기 와 입자에 적합한 반 또는 전체 안면 가림 공기 정화 호흡기

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하시오.

## 9. 물리화학적 특성

### 9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

| | |
|---|---|
| **물리상태** | 액체 |
| **성상/냄새** | 약한 페인트 냄새의 흰색 액체 |
| **냄새 역치** | *자료 없음.* |
| **pH** | 8.2 |

| | |
|---|---|
| **녹는 점/어는 점** | *자료 없음.* |
| **끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위** | >= 100 도 |
| **인화점:** | > 93.3 도 |
| **증발 속도** | *자료 없음.* |
| **인화성 (고체, 기체)** | 해당없음. |
| **인화 또는 폭발 범위(하한)** | *자료 없음.* |
| **인화 또는 폭발 범위(상한)** | *자료 없음.* |
| **증기압** | *자료 없음.* |
| **증기 밀도** | *자료 없음.* |
| **밀도** | *자료 없음.* |
| **상대 밀도** | 1 - 1.2 g/cm3 |
| **용해도:** | *자료 없음.* |
| **용해도-non-water** | *자료 없음.* |
| **n-옥탄올/물 분배계수** | *자료 없음.* |
| **자연발화 온도** | *자료 없음.* |
| **분해 온도** | *자료 없음.* |
| **점도:** | 4 mPa-s |
| **분자량** | *자료 없음.* |
| **휘발성 유기물** | 0 - 0.1 % |
| **퍼센트 휘발성** | *자료 없음.* |
| VOC Less H20 & Exempt Solvents | 0 - 4.69 % |

## 10. 안정성 및 반응성

**10.1 반응성**
본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

**10.2 화학적 안정성**
안정함

**10.3 유해 반응의 가능성**
위험 폴리머화는 발생하지 않음

**10.4 피해야 할 조건**
열

**10.5 피해야 할 물질**
강산
강염기
강산화제
알칼리 및 알칼리 토금속

**10.6 분해 시 생성되는 유해물질**

| 물질 | 조건 |
|---|---|
| 일산화 탄소 | 특정화 되지 않음 |
| 이산화 탄소 | 특정화 되지 않음 |
| 암모니아 | 특정화 되지 않음 |

| | |
|---|---|
| 질소 산화물 | 특정화 되지 않음 |

## 11. 독성에 관한 정보

**특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.**

**11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보**

**노출증상**

**테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴**

**흡입했을 때 :**
호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음.

**피부에 접촉했을 때 :**
제품을 사용하는 동안 피부와의 접촉 시 심각한 자극은 예상되지 않음.

**눈에 들어갔을 때 :**
이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

**섭취:**
위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

**독성 데이터**
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

**급성 독성**

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|---|---|---|---|
| 제품 전체 | 섭취 | | 자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 피부 | 토끼 | LD50 9,143 mg/kg |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 섭취 | 랫트 | LD50 5,400 mg/kg |
| POLY(METHYL METHACRYLATE) | 피부 | | LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg |
| POLY(METHYL METHACRYLATE) | 섭취 | 랫트 | LD50 > 5,000 mg/kg |
| BENZYL BENZOATE | 피부 | 토끼 | LD50 4,000 mg/kg |
| BENZYL BENZOATE | 섭취 | 랫트 | LD50 1,894 mg/kg |

ATE=급성독성예상치

**피부 부식/자극**

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 토끼 | 중요한 자극 없음 |
| POLY(METHYL METHACRYLATE) | 토끼 | 중요한 자극 없음 |

**심각한 눈 장애/자극**

| 이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 토끼 | 중증도의 자극 |
| POLY(METHYL METHACRYLATE) | 토끼 | 약한 자극제 |

**피부 감작**

| %이름 | 종 | 값 |
|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 인간 | 민감하게 만들지 않음 |

**호흡과민**

구성성분 또는 구성성분들에 대해, 분류를 위한 데이터가 현재 없거나 충분하지 않음.

**생식세포 변이원성**

| 이름 | 루트 | 값 |
|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | In Vitro | 변이원성 아님 |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | In vivo | 변이원성 아님 |

**발암성:**

구성성분 또는 구성성분들에 대해, 분류를 위한 데이터가 현재 없거나 충분하지 않음.

**생식독성**

**생식, 발생 효과**

| 이름 | 루트 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출 정도 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 피부 | 발달에 독성 없음 | 랫트 | NOAEL 5,500 mg/kg/day | 기관발생동안 |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 섭취 | 발달에 독성 없음 | 마우스 | NOAEL 5,500 mg/kg/day | 기관발생동안 |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 흡입 | 발달에 독성 없음 | 랫트 | NOAEL 0.6 mg/l | 기관발생동안 |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 섭취 | 양성 수컷 생식 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음 | 랫트 | NOAEL 2,200 mg/kg/day | 2 세대 |

**표적장기효과**

**특정표적장기 독성-1회 노출**

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출 정도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 흡입 | 호흡 자극 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | NOAEL 자료 없음 | |

**특정 표적장기독성-반복노출**

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출 정도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 피부 | 신장 또는 방광 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 토끼 | NOAEL 1,000 mg/kg/day | 12 주 |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 섭취 | 간 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 | 돼지 | NOAEL 167 mg/kg/day | 90 days |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 충분하지 않다 | | | |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 섭취 | 신장 또는 방광 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 마우스 | NOAEL 2,700 mg/kg/day | 90 days |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 섭취 | 내분비계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 랫트 | NOAEL 2,500 mg/kg/day | 90 days |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 섭취 | 심장 \| 조혈계 \| 신경계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 마우스 | NOAEL 8,100 mg/kg/day | 90 days |

**흡인성호흡기 유해성**
구성성분 또는 구성성분들에 대해, 분류를 위한 데이터가 현재 없거나 충분하지 않음.

**추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오**

## 12. 환경에 미치는 영향

**특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.**

### 12.1 생태독성

**급성 수생 위험성:**
GHS 급성 3: 수생생물에 위험

**만성 수생 위험성:**
GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

제품 테스트 자료 없음

| 재료 | Cas # | 유기체 | 타입 | 노출 | 테스트 종점 | 시험결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 111-90-0 | 물벼룩 | 실험 | 48 시간 | 효과 농도 50% | 1,982 mg/l |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 111-90-0 | 찬넬왕메기 | 실험 | 96 시간 | 치사농도 50% | 6,010 mg/l |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 녹조류 | 실험 | 72 시간 | 효과 농도 50% | 0.475 mg/l |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 녹조류 | 실험 | 72 시간 | No Obs Effect Conc | 0.247 mg/l |
| POLY(METHYL METHACRYLATE | 9011-14-7 | | 분류를 위한 데이터가 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ) | | | 없거나 불충분함 | | | |

### 12.2. 잔류성 및 분해성

| 재료 | CAS No. | 테스트 타입 | 지속기간 | 연구 방식 | 시험결과 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLY(METHYL METHACRYLATE) | 9011-14-7 | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WATER | 7732-18-5 | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 111-90-0 | 실험 생분해 | 28 days | Dissolv. Organic Carbon Deplet | 90 % weight | OECD 301E - OECD Scre 수정 |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 실험 생분해 | 28 days | 생물적 산소 요구 | 90 % weight | OECD 301C - MITI (I) |

### 12.3. 생물 농축성(농축가능성)

| 재료 | CAS No. | 테스트 타입 | 지속기간 | 연구 방식 | 시험결과 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WATER | 7732-18-5 | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| POLY(METHYL METHACRYLATE) | 9011-14-7 | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 추정됨 생농도 | | 생축적성 인자 | 48 | Est: 생물농축 계수 |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 111-90-0 | 실험 생농도 | | Log of Octanol/H20 part. coeff | -0.54 | 다른 방법 |

### 12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

### 12.5. 기타 유해 영향
정보 없음

## 13. 폐기시 주의사항

### 13.1. 폐기 방법

폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하시오.

**13. 2. 폐기시 고려사항**
허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

## 14. 운송에 필요한 정보

**국제규제**

**UN 번호:** 해당없음.
**UN 적정선적명:** 해당없음.
**운송에서의 위험성 등급 (IMO):** 해당없음.
**운송 분류 (IATA):** 해당없음.
**포장 그룹:** 해당없음.
**해양오염물질:** 해당없음.
**사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:** 해당없음.

## 15. 법적 규제현황

**15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록**

**글로벌 인벤토리 상태**
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

**이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.**
유해화학물질관리법에 의한 규제: 이 제품은 하나 또는 그 이상의 신규화학물질을 포함하고 있음
산업안전보건법에 의한 규제: 해당 없음.
위험물안전관리법에 의한 규제: 비위험물
폐기물관리법에 의한 규제: 지정 폐기물

## 16. 그 밖의 참고사항

**16.1. 참고**
산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

**16.2. 최초 발행 일자:**2015/08/02
**16.3. 개정 빈도 및 최종 개정 날짜:**
개정 빈도:1
최종 개정 날짜:2016/03/16
**16.4. 기타:**해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과

함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

**한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.**