SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2026, 3M Company. 판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	25-0985-9	**버전 번호**	4.00
발행일:	2026/06/03	**대체일:**	2022/04/05

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

MSDS 번호: AA00437-0000040028

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명
3M™ Screen Printable Adhesive SP-7555

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용
Screen Printable Adhesive, 산업용

1.3. 공급자 정보
회사명: 한국쓰리엠
주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (우)07321
전화: 82-2-3771-4114
웹사이트 www.3m.com/kr
긴급전화번호: 82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
인화성 액체: 구분 4.
피부 과민성 : 구분 1.
급성수생독성: 구분 1.
만성수생독성: 구분 1.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어
경고!

심볼(문자)
감탄 부호 |환경

그림문자



유해▪위험문구

H227	가연성 액체
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H410	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치 문구

예방:

P210	열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P261	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P272	작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.
P280B	보호장갑/보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응:

P302 + P352	피부에 묻으면: 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P333 + P313	피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362 + P364	오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P370 + P378	화재 시: 불을 끄기 위해 분말 소화제 또는 이산화탄소와 같이 인화성 액체에 적합한 소화 약제를 사용하시오.
P391	누출물을 모으시오.

저장:

P403	환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

폐기:

P501	폐기물 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	식별번호	함유량 (%)
Isooctylacrylate	자료 없음.	(CAS-No.) 29590-42-9 (KE-No.) KE-29587	33 - 43
Isobornyl Acrylate	자료 없음.	(CAS-No.) 5888-33-5 (KE-No.) KE-34433	5 - 10
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	자료 없음.	(CAS-No.) 211510-16-6	< 3
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	자료 없음.	(CAS-No.) 162881-26-7 (KE-No.) 97-3-613	< 2
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	2-HYDROXY-2-METHYLPROPIOPHENONE	(CAS-No.) 7473-98-5 (KE-No.) KE-20689	<= 2
Toluene	METHYLBENZENE	(CAS-No.) 108-88-3 (KE-No.) KE-33936	< 1
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	자료 없음.	(CAS-No.) 15206-55-0 (KE-No.) KE-23507	< 1
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	자료 없음.	(CAS-No.) 442536-99-4	< 1

물질안전보건자료에 기재된 구성성분 외에 다른 구성성분은 산업안전보건법 상 유해인자 분류기준에 해당되지 않음

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :
대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

피부에 접촉했을 때 :
비누와 물로 즉각 세척하시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으시오.

흡입했을 때 :
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
화재 시: 불을 끄기 위해 분말 소화제 또는 이산화탄소와 같이 인화성 액체에 적합한 소화 약제를 사용하시오.

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
밀폐된 용기가 화재에 의해 열에 노출되면 압력을 만들고 폭발할 수 있음.

위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
일산화 탄소	연소중
이산화 탄소	연소중
염산	연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
물은 화재 진화시 효과적이지 못하지만, 화재에 노출된 용기와 용기의 표면을 차게 하여 폭발적인 파열을 방지하는 데 사용될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
대피할 것. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 경고! 모터가 점화원이 될 수 있으며, 누출지역에서 가연성 가스 혹은 증기와 반응할 경우 화재 또는 폭발 할 수 있음. 노출 평가 결과에 따라 개인 보호 장비를 사용하십시오. 개인 보호 장비 권장 사항은 섹션 8을 참조하십시오. 사고로 인한 방출로 인해 예상되는 노출이 섹션 8에 나열된 개인 보호 장비의 보호 능력을 초과하거나 알 수 없는 경우 적절한 수준의 보호를 제공하는 개인 보호 장비를 선택하십시오. 이때 물질의 물리적 및 화학적 위험을 고려하십시오. 비상 대응을 위한 개인 보호 장비 예로는 가연성 물질의 방출 시 방열복을 착용하거나, 유출된 물질이 부식성, 감작제, 심각한 피부 자극제이거나 피부를 통해 흡수될 수 있는 경우 화학물질용 보호복을 착용하거나, 흡입 위험이 있는 화학 물질의 경우 양압 공급식 송기 마스크를 착용하는 것이 포함될 수 있습니다. 물리적 및 건강 위험에 대한 정보는 SDS의 섹션 2 및 11을 참조하십시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막으시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법
유출물을 보관하시오. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용 가능 한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하시오. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하여 잔류물

을 가능한 많이 수거하시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물를 제거하시오. 신선한 공기로 공간을 환기하시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정폐기물로 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

산업용이나 전문용으로만 사용 가능. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 환경으로 배출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 필요에 따라 개인 보호구(장갑, 호흡기 보호구 등)를 착용하시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오. 산성물질과 격리하여 보관하시오. 강염기로부터 격리하여 보관하시오. 산화제로부터 격리하여 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업노출기준이 없는 것임.

화학물질명	CAS번호 또는 식별번호	기관	노출기준	추가 설명
Toluene	108-88-3	ACGIH	TWA:20 ppm	A4: Not class. as human carcin, Otoxicant
Toluene	108-88-3	한국OELs	TWA(8 hours):50 ppm;STEL(15 minutes):150 ppm	
Isooctylacrylate	29590-42-9	AIHA	TWA:37.5 mg/m3(5 ppm)	

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리

먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오. 경화인클로저는 옥외나 적절한 배기규제장치로 배기되어져야 함.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
측면 커버가 부착된 보안경
간접 통기성 고글

피부/손 보호 :
노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을 낄 것.

추천된 장갑의 재질 : 폴리머 라미네이트

신체 보호
이 제품이 노출 가능성이 더 높은 방식으로 사용되는 경우(예: 분사, 휠씬 많은 갑작스런 노출 가능성 등), 보호 앞치마의 사용이 필요할 수 있습니다. 적절한 앞치마 재료(들)를 결정하기 위해 권장 장갑 재료(들)를 참조하십시오. 만일 장갑 재료와 일치하는 앞치마가 없는 경우, 폴리머가 라미네이트 된 앞치마가 적합한 옵션입니다.

호흡기보호:

만약에 호흡기구가 필요한지를 결정하기 위해 노출 평가가 필요할 수도 있다. 만약 호흡기구가 필요하다면 전체 호흡기 보호 프로그램의 일부로써 호흡기구를 사용하시오. 노출평가의 결과를 바탕으로 흡입 노출을 줄이기 위해 다음의 호흡기구 타입으로부터 선택하시오:
유기화합물용 반면형 또는 전면형 방독 마스크

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	액체
특정 물리적 형태:	Viscous
색	투명한 색
냄새	가벼운 아크릴레이트 향
냄새 역치	*자료 없음.*
pH	*자료 없음.*
녹는 점/어는 점	*해당없음.*
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	196.8 도 [@ 101,324.72 Pa]
인화점:	91 도 [@ 101,325 Pa] [*테스트 방법:*닫힌 컵]
증발 속도	*자료 없음.*
가연성	인화성 액체: 구분 4.
인화 또는 폭발 범위(하한)	*자료 없음.*

인화 또는 폭발 범위(상한)	*자료 없음.*
증기압	1 mmHg [@ 25 도]
상대증기밀도	*자료 없음.*
비중(밀도)	0.9 g/ml
상대 밀도	0.9 [*Ref Std:*WATER=1]
용해도:	12.4 mg/l [@ 23.1 도]
용해도-non-water	*자료 없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*자료 없음.*
자연발화 온도	*자료 없음.*
분해 온도	*자료 없음.*
동적 점성도	9,444 mm2/sec
휘발성 유기물	7.13 % weight [*테스트 방법:*tested per EPA method 24]
퍼센트 휘발성	40 - 55 % [@ 20 도]
VOC Less H20 & Exempt Solvents	<=40 g/l [*테스트 방법:*tested per EPA method 24]
분자량	*자료 없음.*

입자 특성	*해당없음.*

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성
안정함

10.3 유해 반응의 가능성
유해한 중합 반응(polymerization)이 발생할 수 있음.

10.4 피해야 할 조건
강렬한 열과 연기의 발생과 같은 조기 반응 (발열)을 방지 하기 위해 재료를 대량으로 처리하지 마시오.
높은 전단과 높은 온도 조건
끓는 점 이상의 온도

10.5 피해야 할 물질
환원제
강산
강염기

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	**조건**
알려지지 않음	

연소시 유해분해생성물에 대한 내용은 5.2를 참고 하시오.

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류

와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :
제품을 사용하는 동안 피부와의 접촉 시 심각한 자극은 예상되지 않음. 알레르기성 피부 반응: 발적, 팽윤, 수포 및 가려움증이 나타날 수 있음.

눈에 들어갔을 때 :
이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

섭취:
위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

추가적 건강 영향

생식/발달 독성:
출생결함이나 다른 생식기결함을 일으킬수 있는 화학물질을 담고 있음.

독성 데이터
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
Isooctylacrylate	피부	토끼	LD50 > 2,000 mg/kg
Isooctylacrylate	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Isobornyl Acrylate	피부	토끼	LD50 > 5,000 mg/kg
Isobornyl Acrylate	섭취	랫트	LD50 4,350 mg/kg
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	피부	랫트	LD50 6,929 mg/kg
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	섭취	랫트	LD50 1,694 mg/kg
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg

ester			
Toluene	피부	랫트	LD50 12,000 mg/kg
Toluene	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 30 mg/l
Toluene	섭취	랫트	LD50 5,550 mg/kg
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	섭취	랫트	LD50 > 6,810 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	In vitro 데이터	중요한 자극 없음
Isobornyl Acrylate	토끼	최소한의 자극
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	토끼	중요한 자극 없음
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	토끼	중요한 자극 없음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	토끼	중요한 자극 없음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	토끼	중요한 자극 없음
Toluene	토끼	자극성
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	토끼	약한 자극성 (GHS 분류에 해당되지 않음.)

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	유사한 건강 유해성	약한 자극성 (GHS 분류에 해당되지 않음.)
Isobornyl Acrylate	토끼	약한 자극성 (GHS 분류에 해당되지 않음.)
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	토끼	중요한 자극 없음
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	토끼	약한 자극성 (GHS 분류에 해당되지 않음.)
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	토끼	약한 자극성 (GHS 분류에 해당되지 않음.)
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	토끼	중요한 자극 없음
Toluene	토끼	중증도의 자극
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	토끼	중요한 자극 없음

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	마우스	과민성
Isobornyl Acrylate	인간과 동물	과민성
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	기니피그	과민성
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	기니피그	과민성
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	기니피그	과민성
Toluene	기니피그	분류되지 않음
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	In vitro 데이터	과민성

광민감성

이름	종	값

제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isobornyl Acrylate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Toluene	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isobornyl Acrylate	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Toluene	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Isobornyl Acrylate	In Vitro	변이원성 아님
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	In Vitro	변이원성 아님
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	In vivo	변이원성 아님
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	In Vitro	변이원성 아님
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	In Vitro	변이원성 아님
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	In vivo	변이원성 아님
Toluene	In Vitro	변이원성 아님
Toluene	In vivo	변이원성 아님
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	In Vitro	변이원성 아님

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	피부	마우스	발암성 아님
Isobornyl Acrylate	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Toluene	피부	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를

			위해 충분하지 않다
Toluene	섭취	랫트	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Toluene	흡입	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Isooctylacrylate	피부	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 57 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
Isooctylacrylate	피부	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 57 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
Isooctylacrylate	피부	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 57 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
Isooctylacrylate	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	기관발생동안
Isobornyl Acrylate	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	31 일
Isobornyl Acrylate	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 100 mg/kg/day	premating into lactation
Isobornyl Acrylate	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 100 mg/kg/day	premating into lactation
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	임신기간
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	임신기간
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	임신기간
Toluene	흡입	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	인간	NOAEL 자료 없음.	작업 노출
Toluene	흡입	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 2.3 mg/l	1 세대
Toluene	섭취	발달에 독성	랫트	LOAEL 520 mg/kg/day	임신기간
Toluene	흡입	발달에 독성	인간	NOAEL 자료 없음.	중독 또는 남용
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	premating into lactation
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 일
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	premating into lactation

수유

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isobornyl Acrylate	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Toluene	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Isooctylacrylate	흡입	호흡 자극	분류되지 않음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음작업 노출
Isooctylacrylate	섭취	중추신경계 억제	분류되지 않음	랫트	NOAEL 5,000 mg/kg	자료없음
Isobornyl Acrylate	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Toluene	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Toluene	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Toluene	흡입	면역계	분류되지 않음	마우스	NOAEL 0.004 mg/l	3 시간
Toluene	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음 중독 또는 남용
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	유사한 건강 유해성	NOAEL 자료 없음.	자료없음

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Isooctylacrylate	피부	심장 | 내분비계 | 조혈계 | 간 | 면역계 | 신경계 | 신장 또는 방광 | 호흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 57 mg/kg/day	자료없음사전 교배 와 임신 기간 중
Isooctylacrylate	섭취	내분비계 | 간 | 신장 또는 방광 | 심장 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 조혈계 | 면역계 | 근육 | 신경계 | 눈 | 호흡기계 | 혈관계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 600 mg/kg/day	90 일
Isobornyl Acrylate	섭취	위장관 | 면역계 | 신장 또는 방광 | 심장 | 내분비계 | 조혈계 | 간 | 신경계 | 호흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	31 일
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	섭취	신장 또는 방광 | 심장 | 내분비계 | 조혈계 | 간 | 면역계 | 신경계 | 눈	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 일
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	섭취	위장관 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 호흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 일
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	섭취	위장관 | 조혈계 | 심장 | 내분비계 | 간 | 면역계 | 신경계 | 눈 | 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	92 일
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	섭취	신장 또는 방광 | 심장 | 내분비계 | 조혈계 | 간 | 면역계 | 신경계 | 눈	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 일
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	섭취	위장관 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 호흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 일
Toluene	흡입	청각 시스템 | 신경계 | 눈 | 시각계	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음 중독 또는 남용
Toluene	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 2.3 mg/l	15 달
Toluene	흡입	심장 | 간 | 신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 11.3 mg/l	15 주
Toluene	흡입	내분비계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1.1 mg/l	4 주
Toluene	흡입	면역계	분류되지 않음	마우스	NOAEL 자료 없음.	20 일

Toluene	흡입	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락	분류되지 않음	마우스	NOAEL 1.1 mg/l	8 주
Toluene	흡입	조혈계 | 혈관계	분류되지 않음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음작업 노출
Toluene	흡입	위장관	분류되지 않음	다양한 동물종	NOAEL 11.3 mg/l	15 주
Toluene	섭취	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 625 mg/kg/day	13 주
Toluene	섭취	심장	분류되지 않음	랫트	NOAEL 2,500 mg/kg/day	13 주
Toluene	섭취	간 | 신장 또는 방광	분류되지 않음	다양한 동물종	NOAEL 2,500 mg/kg/day	13 주
Toluene	섭취	조혈계	분류되지 않음	마우스	NOAEL 600 mg/kg/day	14 일
Toluene	섭취	내분비계	분류되지 않음	마우스	NOAEL 105 mg/kg/day	28 일
Toluene	섭취	면역계	분류되지 않음	마우스	NOAEL 105 mg/kg/day	4 주
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	섭취	심장 | 신장 또는 방광 | 내분비계 | 위장관 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 | 조혈계 | 간 | 면역계 | 근육 | 신경계 | 눈 | 호흡기계 | 혈관계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 일

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isobornyl Acrylate	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Toluene	흡인 유해성
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:
GHS 급성 1: 수생생물에 매우 유독함

만성 수생 위험성:
GHS 만성 2: 장기 지속 효과로 수생물에 독성

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
Toluene	108-88-3	활성슬러지	실험	12 시간	IC50	292 mg/l
Toluene	108-88-3	박테리아	실험	16 시간	NOEC	29 mg/l
Toluene	108-88-3	박테리아	실험	24 시간	EC50	84 mg/l
Toluene	108-88-3	Coho Salmon	실험	40 일	NOEC	1.39 mg/l
Toluene	108-88-3	Coho Salmon	실험	96 시간	LC50	5.5 mg/l
Toluene	108-88-3	규조류 (Diatom)	실험	72 시간	NOEC	10 mg/l
Toluene	108-88-3	홍다리 얼룩새우(Grass Shrimp)	실험	96 시간	LC50	9.5 mg/l
Toluene	108-88-3	녹조류	실험	72 시간	EC50	12.5 mg/l
Toluene	108-88-3	Leopard frog	실험	9 일	LC50	0.39 mg/l
Toluene	108-88-3	Pink Salmon	실험	96 시간	LC50	6.41 mg/l
Toluene	108-88-3	Redworm	실험	28 일	LC50	>150 mg per kg of bodyweight
Toluene	108-88-3	Soli Microbes	실험	28 일	NOEC	<26 mg/kg (Dry Weight)
Toluene	108-88-3	물벼룩	실험	7 일	NOEC	0.74 mg/l
Toluene	108-88-3	물벼룩	실험	48 시간	EC50	3.78 mg/l
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	15206-55-0	활성슬러지	실험	3 시간	EC10	390 mg/l
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	15206-55-0	녹조류	실험	72 시간	EC10	39.4 mg/l
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	15206-55-0	녹조류	실험	72 시간	EC50	68.6 mg/l
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-,	15206-55-0	물벼룩	실험	48 시간	EC50	>39.6 mg/l

methly ester						
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	15206-55-0	제브라피쉬	실험	96 시간	LC50	>54.6 mg/l
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	활성슬러지	실험	3 시간	EC50	>100 mg/l
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	녹조류	실험	72 시간	No tox obs at lmt of water sol	>100 mg/l
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	Redworm	실험	56 일	EC10	>1,000 mg/kg (Dry Weight)
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	Soli Microbes	실험	28 일	EC10	>1,000 mg/kg (Dry Weight)
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	물벼룩	실험	21 일	No tox obs at lmt of water sol	>100 mg/l
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	제브라피쉬	실험	96 시간	No tox obs at lmt of water sol	>100 mg/l
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	211510-16-6	활성슬러지	실험	3 시간	EC50	>1,000 mg/l
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	211510-16-6	녹조류	실험	72 시간	EC50	110 mg/l
Benzeneaceti	211510-16-6	녹조류	실험	72 시간	NOEC	3 mg/l

c acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester						
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	211510-16-6	무지개 송어	실험	96 시간	LC50	>100 mg/l
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	211510-16-6	Redworm	실험	14 일	LC50	>1,000 mg/kg (Dry Weight)
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	211510-16-6	물벼룩	실험	48 시간	EC50	>100 mg/l
Isooctylacrylate	29590-42-9	활성슬러지	실험	3 시간	EC50	>1,000 mg/l
Isooctylacrylate	29590-42-9	피라미	실험	96 시간	LC50	0.67 mg/l
Isooctylacrylate	29590-42-9	녹조류	추정됨	72 시간	EC50	0.535 mg/l
Isooctylacrylate	29590-42-9	물벼룩	실험	21 일	NOEC	0.065 mg/l
Isooctylacrylate	29590-42-9	물벼룩	실험	48 시간	EC50	0.4 mg/l
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	442536-99-4	활성슬러지	실험	3 시간	EC50	>1,000 mg/l
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	442536-99-4	녹조류	실험	72 시간	EC50	110 mg/l
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethox	442536-99-4	녹조류	실험	72 시간	NOEC	3 mg/l

y)ethyl ester						
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	442536-99-4	무지개 송어	실험	96 시간	LC50	>100 mg/l
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	442536-99-4	Redworm	실험	14 일	LC50	>1,000 mg/kg (Dry Weight)
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	442536-99-4	물벼룩	실험	48 시간	EC50	>100 mg/l
Isobornyl Acrylate	5888-33-5	녹조류	실험	72 시간	ErC50	1.98 mg/l
Isobornyl Acrylate	5888-33-5	녹조류	실험	72 시간	NOEC	0.405 mg/l
Isobornyl Acrylate	5888-33-5	물벼룩	실험	21 일	NOEC	0.092 mg/l
Isobornyl Acrylate	5888-33-5	제브라피쉬	실험	96 시간	LC50	0.704 mg/l
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	7473-98-5	활성슬러지	실험	180 분	EC50	>1,000 mg/l
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	7473-98-5	녹조류	실험	72 시간	ErC50	1.95 mg/l
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	7473-98-5	녹조류	실험	72 시간	NOEC	0.194 mg/l
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	7473-98-5	물벼룩	실험	48 시간	EC50	>119 mg/l

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법

제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Toluene	108-88-3	실험 Biodegradation	20 일	생물적 산소 요구	80 %BOD/ThOD	APHA Std Meth Water/Wastewater
Toluene	108-88-3	실험 Photolysis	자료없음	광분해 반감기 (공기중)	5.2 days (t 1/2)	자료없음
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	15206-55-0	실험 Biodegradation	28 일	이산화 탄소 진화	90-100 %CO2 evolution/TH CO2 evolution	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	15206-55-0	실험 Hydrolysis	자료없음	Hydrolytic half-life	3.2 hours (t 1/2)	자료없음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	실험 Biodegradation	28 일	이산화 탄소 진화	1 %CO2 evolution/TH CO2 evolution	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	211510-16-6	실험 Biodegradation	28 일	이산화 탄소 진화	87 %CO2 evolution/TH CO2 evolution	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	211510-16-6	실험 Hydrolysis	자료없음	Hydrolytic half-life (pH 7)	<1 days (t 1/2)	EC C.7 가수분해 (pH)
Isooctylacrylate	29590-42-9	실험 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	93 %BOD/ThOD	OECD 301D - 폐쇄병 테스트
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	442536-99-4	실험 Biodegradation	28 일	이산화 탄소 진화	87 %CO2 evolution/TH CO2 evolution	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethox	442536-99-4	실험 Hydrolysis	자료없음	Hydrolytic half-life (pH 7)	<1 days (t 1/2)	EC C.7 가수분해 (pH)

y)ethyl ester						
Isobornyl Acrylate	5888-33-5	실험 Biodegradation	28 일	이산화 탄소 진화	57 %CO2 evolution/TH CO2 evolution	OECD 310 CO2 Headspace
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	7473-98-5	실험 Biodegradation	28 일	이산화 탄소 진화	90 %CO2 evolution/TH CO2 evolution	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Toluene	108-88-3	실험 BCF - Other	72 시간	생축적성 인자	90	자료없음
Toluene	108-88-3	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	2.73	자료없음
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	15206-55-0	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	1.9	자료없음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	실험 BCF - Fish	28 일	생축적성 인자	<5	OEXD305-생체농도
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	5.8	OECD 117 log Kow HPLC method
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	211510-16-6	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	3.01	EC A.8 분배 계수
Isooctylacrylate	29590-42-9	추정됨 Bioconcentra	자료없음	생축적성 인자	120-940	Catalogic TM

		tion				
Isooctylacrylate	29590-42-9	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	4.6	자료없음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	442536-99-4	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	3.01	EC A.8 분배 계수
Isobornyl Acrylate	5888-33-5	Analogous Compound BCF - Fish	56 시간	생축적성 인자	37	OEXD305-생체농도
Isobornyl Acrylate	5888-33-5	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	4.52	OECD 117 log Kow HPLC method
2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	7473-98-5	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	1.62	OECD 107 log Kow shke flsk mtd

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Toluene	108-88-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methly ester	15206-55-0	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
BIS(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHENYLPHOSPHINE OXIDE	162881-26-7	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, oxydi-2,1-ethanediyl ester	211510-16-6	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isooctylacrylate	29590-42-9	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Benzeneacetic acid, a-oxo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester	442536-99-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isobornyl Acrylate	5888-33-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-1-PROPANONE	7473-98-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

13. 2. 폐기시 주의사항
완전히 경화된 물질은 허락받은 산업폐기물시설에 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 처리되지 않은 제품을 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 연소 생성물에는 할로겐산(HCl/HF/HBr)이 포함될 수 있습니다. 해당 시설은 할로겐화 물질을 취급할 수 있어야 합니다. 만약 다른 폐기 방법이 없다면, 완전히 경화되거나 중합된 폐기물을 산업 폐기물을 위해 고안된 곳에서 처리함. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

14. 1 국제규제

UN 번호: 해당 없음.
UN 적정선적명: 해당 없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당 없음.
운송에서의 위험성 등급 (IATA): 해당 없음.
용기(포장) 등급: 해당 없음.
해양오염물질: 해당함.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

산업안전보건법에 의한 규제

금지물질:해당없음.
관리대상유해물질:해당없음.
허가물질:해당없음.
특별관리물질:해당없음.
작업환경측정대상물질:Toluene(108-88-3)
특수건강진단대상물질:해당없음.
노출기준설정물질:Toluene(108-88-3)

허용기준설정물질:Toluene(108-88-3)
공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질:Toluene(108-88-3)

화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질:해당없음.
인체만성유해성물질:해당없음.
생태유해성물질:Isooctylacrylate(29590-42-9)
허가물질:해당없음.
제한물질:해당없음.
금지물질:해당없음.
사고대비물질:해당없음.

위험물안전관리법에 의한 규제
4류 인화성액체, 제3석유류 수용성 (지정수량: 4,000 L, 위험등급: III, 신호어: 화기 엄금)

폐기물관리법에 의한 규제
지정폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제
해당없음.

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처
- 3M test data
- ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
- AIHA (American Industrial Hygiene Association)
- ASTDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)
- CCOHS (Canadian Centre for Occupational Health and Safety)
- ChemIDplus (Chemical Identification/Dictionary)
- CICADs (Concise International Chemical Assessment Documents)
- CRC Handbook
- DOT (Department of Transportation classifications)
- e-Chem Portal
- ECOSAR (Ecological Structure Activity Relationships)
- EHC (Environmental Health Criteria) Monographs
- EPA (Environmental Protection Agency)
- ERG (emergency response guidebook)
- ESIS (European chemical Substances Information System)
- EU Proposals for Classification
- EU RAR (Risk Assessment Report)
- HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
- Summaries and Evaluations
- ICSCs (International Chemical Safety Cards)
- IPCS INCHEM (International Programme on Chemical Safety)
- IRIS (Integrated Risk Information System)
- IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
- Monographs and Evaluations

- 안전보건공단(KOSHA)
- 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)
- NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Pocket guide
- NITE (National Institute of Technology and Evaluation)
- NLM (National Library of Medicine)
- NTP (National Toxicity Program)
- Patty's Toxicology
- PDs (Pesticide Documents)
- PIMs, 1989-2002 (Poisons Information Monographs Archive)
- Pubchem
- QSAR (Quantitative(Qualitative) Structure Activity Relationship)
- REACH (ECHA Registered Substance)
- SIDS (Screening Information Data Set) for High Production Volume Chemicals
- 공급자 test data 및 분류
- TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment)
- Toxic Substances Control Act Test Submissions
- UN RTDG (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)

16.2. 최초 작성일자:2013/12/19
16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:
개정 횟수:3
최종 개정일자:2026/06/03
16.4. 기타: 해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS)상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 작성되었고, 발행일 기준으로 당사가 아는 한 정확하지만 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 상해 등에 대해 어떤 법적 책임(국내법률에서 요구하는 경우를 제외한)을 지지 않습니다. 이 정보들은 본 물질안전보건자료에 언급되지 않은 용도로의 사용 또는 다른 제품들과 함께 사용하는 경우에 유효하지 않을 수 있습니다. 이러한 이유들로 고객들 자신이 의도한 용도에 대한 제품의 적합성에 대해 고객들 스스로가 평가하는 것이 중요합니다. 또한 본 물질안전보건자료는 건강 및 안전 정보를 전달하기 위해 제공됩니다. 만일 귀하가 이 제품의 직접 수입자인 경우, 귀하는 제품 허가/신고, 물질 수량 추적 및 물질의 허가/신고 등을 포함하여 수입자로서 해당 국가의 모든 관련 법규의 요구사항들에 대한 책임이 있습니다.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.

■ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제26호서식] <개정 2019. 12. 20.>

화학물질안전정보(위해성정보) 자료



제공자	상호(명칭)	한국쓰리엠 ㈜	사업자등록번호	116-81-06399
	성명(대표자)	FALTEISEK JAMES ERNEST	담당자 성명 및 연락처	Product Stewardship (이메일주소: 3mkr-prs-reg@mmm.com)
	소재지(사업장)	서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동) 하나대투증권 19층 (전화번호:02-3771-4114, 팩스번호:02-3771-4983)		
물질정보	화학물질명(총칭명)	2-Propenoic acid, isooctyl ester		
	고유번호(CAS No. 등 화학물질 식별번호)	29590-42-9	상품명	MSDS 제품명 참조
	등록번호·신고번호 (※ 등록되지 않은 유해화학물질의 경우 생략 가능)	제04-1809-02103호	용도	33. 중간체 (Intermediate)
	유해화학물질 등 여부	[●] 유독물질 [ ] 허가물질 [ ] 제한물질 [ ] 금지물질 [●] 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제10조제2항제1호에 따라 환경부장관이 지정·고시한 화학물질 [ ] 물리적 위험성, [●] 건강 유해성, [●] 환경 유해성이 있는 것으로 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 별표 7에 따라 분류되는 화학물질		

※ 해당 화학물질의 구성성분, 함유량 등 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀에 해당하는 경우에는 그 정보가 영업비밀임을 자료에 기재하여야 합니다.

	구분		기술내용
위해성정보	용도기술 (공급망내 확인된 용도)		- 산업적/ 전문적 용도 : 고분자 합성용 중간체 - 소비자 용도 : -
	제조공정 기술 (작업조건)	사용시간 및 빈도	- 사용시간 : 540kg/일 (연간 250 작업 기준) - 노출빈도 : 지속적.빈번한
		단위시간 또는 작업당 사용량	- 100 kg/일
		해당 용도에 대한 기타 작업조건	- 액체, 저휘발성, 매일 4시간 까지 노출 - 따로 명시 되지 않는 경우를 제외하고는 상온상태에서 작업수행 - 산업위생 기본 규칙에 따라 작업 수행
	위해성저감 조치	인체에 대한 저감조치 (노출경로 포함)	- PROC 1, 2, 8a, 8b, 9 공정은 호흡기 보호구 및 보호장갑 착용 - PROC 1, 2, 8b, 9 공정은 밀폐시스템 내에서 물질 처

		리하고 4시간 이상 작업 수행 금지 - PROC 8a 공정은 실외작업으로 1시간 이상 작업 수행 금지 - PROC 1, 2, 9공정은 국소배기장치가 있는 실내에서 작업 수행 - PROC 8a, 8b 공정은 실외에서 작업 수행 - PROC 3, 4, 8b, 10, 15 공정은 보호 장갑 착용 - PROC 3, 8b 공정은 밀폐시스템 내에서 물질 처리하고 8시간 이상 작업 수행 금지 - PROC 4, 5, 10, 15 공정은 호흡기보호구 효율을 90% 이상으로 착용 - PROC 3, 4, 8b, 10, 15 는 8시간 이상 작업 금지
	환경에 대한 저감조치 (노출경로 포함)	- 환경: 기체제거용 습식 집진기 설치, 분리막 장치, 공기 여과 집진기 등을 통해 물질이 배출되어야 함. - 수질: 화학적 처리(습식산화), 연처리장치(산화식), 미생물 분해장치 시스템에 의한 처리를 수행해야 함.
	폐기물 관리조치	- 폐기물 처리 업체에 전량 위탁 처리
노출정보 및 하위사용자 지침	최적 작업조건 하의 산정 노출량	- 대기 중 흡입노출량: 2.67E-06 - 토양 중 화학물질에 의한 경구 노출량: 1.67E-12 - 토양 중 화학물질에 의한 경피 노출량: 2.62E-14

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제26호서식] <개정 2019. 12. 20.>

화학물질안전정보(위해성정보) 자료



제공자	상호(명칭)	한국쓰리엠 ㈜	사업자등록번호	116-81-06399
	성명(대표자)	FALTEISEK JAMES ERNEST	담당자 성명 및 연락처	Product Stewardship (이메일주소: 3mkr-prs-reg@mmm.com)
	소재지(사업장)	서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동) 하나대투증권 19층 (전화번호:02-3771-4114, 팩스번호:02-3771-4983)		
물질정보	화학물질명(총칭명)	Toluene		
	고유번호(CAS No. 등 화학물질 식별번호)	108-88-3	상품명	MSDS 제품명 참조
	등록번호·신고번호 (※ 등록되지 않은 유해화학물질의 경우 생략 가능)	제04-1809-03088호	용도	48. 용제(solvents)
	유해화학물질 등 여부	[●] 유독물질 [ ] 허가물질 [ ] 제한물질 [ ] 금지물질 [●] 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제10조제2항제1호에 따라 환경부장관이 지정·고시한 화학물질 [●] 물리적 위험성, [●] 건강 유해성, [ ] 환경 유해성이 있는		

		것으로 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 별표 7에 따라 분류되는 화학물질

※ 해당 화학물질의 구성성분, 함유량 등 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀에 해당하는 경우에는 그 정보가 영업비밀임을 자료에 기재하여야 합니다.

구분		기술내용
위해성정보	용도기술 (공급망내 확인된 용도)	48. 용제(solvents) : 접착제 또는 점착제 원료의 용제
	사용시간 및 빈도	연간 사용일수 : 약 330일(지속적 · 빈번한)
	단위시간 또는 작업당 사용량	1일 평균 사용량 : 약 0.35 톤/일
	제조공정 기술 (작업조건)	- PROC1 : 노출 우려가 거의 없는 밀폐된 연속 공정 - PROC2 : 간헐적인 노출이 있는 밀폐된 연속 공정 (운전자 설비 보수) - PROC4 : 간헐적인 노출이 있는 회분 또는 합성 공정 (작업자가 직접 원료주입/ 제품포장) - PROC8b : 고정형 저장용기에 저장 또는 저장용기로부터 이송 - PROC9 : 지정된 주입 라인에서 소형 용기에 주입하는 공정 - PROC10 : 롤러 및 브러시 작업
	위해성저감 조치	인체에 대한 저감 조치 (노출경로 포함)

・호흡기 보호:
- 위험 부과에 의해 공기 정화 마스크가 적합하다고 보 여진 곳에, 다목적으로 조합된 전면 마스크(US)를 사용 하거나 엔지니어를 통제하는 대안으로서 ABNK (EN 14387) 타입의 마스크 카트리지를 사용할 것. 만약 이 방독 마스크가 보호의 유일한 수단이라면, 전면 공기정화 마스크 를 사용할 것. 방독마스크 같은 물질은 정부에서 지정한 NIOSH (US) or CEN (EU) 같은 시험되고 인증된 물질을 사용할 것.

・눈 보호:
- 단단히 조이는 안전 안경 안면보호기(최소 8인치) NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용.

・손 보호:
- 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑 제기 거술 (장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기, 손 세척 및 건조 선택된 보호장갑은 EU 지침 89/686/EEC과 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다.

・신체 보호:
- 화학물질 완전 보호복, 보호용구 종류는 특정 작업

		장에서의 위험물질의 농도와 양에 따라 선택해야 합니다.
	환경에 대한 저감 조치 (노출경로 포함)	- 누출지역은 관계자 외 출입을 통제할 것. - 누출지역을 적어도 반경 50~100미터까지 차단시킬 것. -증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 낮은 곳(하수구, 지하 등)에 모이게 되므로 저지대를 피할 것. - 바람과 반대방향(upwind)으로 위치할 것. - 적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것. - 화재진압용 보호의는 누출시에는 비효율적이므로 화재 발생 시에만 착용할 것. - 누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것. - 모든 점화원을 제거할 것. - 수로나 하수구로 유입되지 않도록 할 것..
	폐기물 관리조치	- 소각(rotary kiln소각은 820~1,600℃, fluiduzed bed 소각은 450~980℃)할 것. - 가연성이 좋은 물질에 녹이거나 혼합시킨 후 재연소 장치 및 가스세정기가 부착된 화학소각로에서 태울 것.
노출정보 및 하위사용자 지침	최적 작업조건 하의 산정 노출량	경피 노출 1.71E-03 mg/kg/day 흡입 노출 1.34E-03 mg/m^3

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]