SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

EVAC-R 100M RESCUE KIT

AFX209070(100)

The KStrong EVAC-R Descender, Rescue and Lifting device is an Automatic and controlled descent for lifting or lowering of injured person.

Features

- Rescue from high level working platforms and require a simple rescue or evacuation solution
- Hand-wheel for lifting of injured and rescuer
- Easy to attach a powered drill using a 10mm Hexagonal head connector to assist in the rescue allowing the user to use in situations where you are required to raise the casualty up to 500m.
- Controlled descent speed: 1m/sec (85kg) and 1.5m/sec. (170kg).
- Maximum Lifting & Descent height: 500 m. Refer UIM for more details.
- Brake system - Automatic, redundant brake system with 2 fly wheel brakes.
- The maximum load of 285kg allows simultaneous descending of three persons from heights up to 500m.
- Alternating descending on both rope ends can be carried out to rescue more than three persons efficiently (shuttle system).
- Can be used with Kernmantle Rope ø 11mm, EN 1891-A (EN 341, EN 1496), ANSI Z359.4:2013 & Kernmantle Rope ø 9,6mm till ø 11mm acc. EN 1891-A (EN 12841)C



How To Use

Refer to User Instruction Manual

Metal Components

AFX209070	-	EVAC-R
Material	:	High Strength Aluminium Alloy & Steel
Finish	:	Powder Coated Black
Weight	:	3.75 kg
AFX2000105	:	10.5mm Kernmantle Semi Static Rope
Length	:	100 m
Weight	:	7.655 kg
AFC601410	-	Karabiners
Material	:	ANSI Aluminium Twist Lock
Breaking Strength	:	23 kN / 5000 lbs
Weight	:	125 gm
AFX203001	-	Edge Protector c/w 2m wire and Karabiner
Material	:	Stainless Steel
Weight	:	650 gm
AFA920015	-	Webbing Anchor Strap
Length	:	1.5 m
Breaking Strength	:	23 kN / 5000 lbs
Weight	:	577 gm

AFX201035	-	Evacuation Triangle
Material	:	Webbing, Tetron & Aluminum Fittings
Weight	:	1.10 kg
AFZ177150	-	Rescue Bag
Material	:	PVC
Weight	:	1.3 kg

Total Kit Weight

15.152 kg

Relevant Standards

Conforms to EN 341:2011 – 1A, EN 1496:2017 - B, EN 12841 Type C & ANSI Z359.4:2013