SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

DUCKBOARD ANCHOR WITH WIRE LOOP

AFA930125



Features

- Simple, light and easy to be installed on a range of walkways, platforms and horizontal surfaces with a min. mesh grating size of 30mm x 30mm.
- Used with a fall arrester system, but can also be used as a restraint system.
- Anchorage wire rope sling with thimbled loop at one end as an attachment point.
- Openable top covers for ease of installation and inspection.
- Comes in 3 different lengths of wire rope slings (250 mm / 500 mm / 750 mm).
- Supplied with an 8.5 m long cord to facilitate installation of the fall arrest system.



How To Use


Refer to User Instruction Manual

Metal Components

Casing	:	Polymer with Aluminum Reinforced Plate
Anchor Sling	:	4.8mm GI Wire

Weight

AFA930125(250)	:	2.31kgs. ± 0.020 kgs
AFA930125(500)	:	2.53 kgs. ± 0.020 kgs.
AFA930125(750)	:	2.58 kgs. ± 0.020 kgs.





System Strength

15 kN MBS

Relevant Standards

Tested as per EN 795:2012 TYPE B & AS/NZS 5532:2013





CE 0598